

Индуктивные, ультразвуковые и фотоэлектрические бесконтактные выключатели



Основные преимущества:

- Цельнометаллические корпуса
- Компактные размеры
- Большое расстояние срабатывания
- Работа в тяжелых условиях
- Аналоговый выход
- Угловые датчики
- Лазерные датчики
- Ультразвуковые датчики
- Функция самонастройки

Новинки:

- Серия цельнометаллических индуктивных датчиков для пищевой промышленности
- Датчики для работы при высоких температурах
- Миниатюрные индуктивные выключатели с большим расстоянием срабатывания
- M8 индуктивные датчики в цельнометаллических корпусах
- Лазерные датчики в цилиндрическом корпусе
- Миниатюрные прямоугольные датчики с цилиндрическим лучом
- Бюджетные решения



Высочайшее качество бесконтактных выключателей

CONTRINEX производит индуктивные и фотоэлектрические датчики со дня основания в 1972 году. Начиная с малого, компания росла, и сейчас на предприятии работают более 400 человек. Сегодня компания специализируется исключительно в развитии, производстве и продажах датчиков для промышленного применения.

Производство различных бесконтактных выключателей

Много лет назад, CONTRINEX был первым производителем, который выпускал, широко применяемые теперь, **миниатюрные индуктивные выключатели** с диаметром 4 мм и 5 мм, теперь также доступные с увеличенным расстоянием срабатывания до 2.5 мм. Со временем появилась модель с диаметром 3 мм (300 серия), которая является самым маленьким индуктивным выключателем приближения со встроенным усилителем, испускающим свет диодом и с высоким классом защиты, доступным на рынке сегодня.

Уже в 1982, CONTRINEX начал производить индуктивные переключатели с **увеличенным рабочим расстоянием** (500 серия), что изначально считалось невозможным. Сегодня такие датчики предлагают многие производители, и они формируют важную долю рынка. Однако, новый стандарт для операционных расстояний, введенный CONTRINEX тогда, остался непревзойденным ни одним другим производителем.

Тем временем, CONTRINEX запустил в производство другую серию переключателей, отличающихся от стандартных датчиков: **цельнометаллические корпуса, увеличенное расстояние срабатывания**, как на **сталь**, так и на другие **цветные металлы** (серия 700). Такие датчики могут применяться в **пищевой и фармацевтической промышленности**.

Для обычных условий, CONTRINEX предлагает широкий ассортимент высококачественных **стандартных переключателей**.

Кроме того, **фотоэлектрические датчики** CONTRINEX, несмотря на небольшие размеры, устанавливали новые стандарты эффективности из-

мерений. Последнее крупное достижение - новое миниатюрное устройство, доступное в диаметре 4 мм и 5 мм с цилиндрическим лучом и четким операционным диапазоном.

Для определения прозрачных или цветных материалов (в твердом, жидком, гранулированном или порошкообразном состоянии), CONTRINEX также предлагает широкую линейку **ультразвуковых датчиков**.

Качество


Если промышленные датчики CONTRINEX пользуются хорошей репутацией у промышленных потребителей, это - не только из-за их технического превосходства, но также и из-за их бескомпромиссного качества и надежности. Это достигнуто, вовлекая все отделы и все уровни управления в нашей Международной Организации по Стандартизации 9001:2000.

Самые строгие качественные стандарты применены к изготовлению каждого датчика CONTRINEX. Только поставщики, которые также работают по стандартам высшего качества, квалифицированы, чтобы поставлять материалы для производства переключателей. Прежде, чем каждый компонент будет выпущен в производство, он пройдет строгий технический контроль. В каждой стадии производства, выполняется промежуточное испытание. Перед упаковкой, автоматические системы выполняют всесторонний тест на каждом выключателе, где все важные параметры проверены, зарегистрированы и статистически проанализированы. Кроме того, весь процесс настроен для полной проверки каждой стадии производства, используя самую современную компьютерную технологию. Поэтому высокое качество промышленных датчиков CONTRINEX - конечно не результат случайного совпадения!



Документация

Документация относительно продуктов в этом каталоге, прикладных деталях, разрешенных к ввозу объемных чертежах, списках ссылок, представление специальных продуктов и новых событий, не включенных в этот каталог, дополнительная техническая информация относительно качества, безопасности и стандартов, и другое находится на сайте **www.contrinex.com**, содержание которого постоянно обновляется.

 Certificate	
SQS herewith certifies that the company named below has a management system which meets the requirements of the normative base specified below.	
Contrinex AG CH-1762 Givisiez	
Certified area	Whole Company
Field of activity	Industrial Electronics
Normative base	ISO 9001:2000 Quality management system
Swiss Association for Quality and Management Systems SQS Bernstrasse 103, CH-3052 Zollikofen Issue date: March 2, 2007	
This SQS Certificate is valid up to and including March 1, 2010 Scope number 19 Registration number 11397	
 X. Edelmann, President SQS	 T. Zahner, Managing Director SQS
	 



Представительства

Во всем мире продукты CONTRINEX продаются в более чем в 50 странах мира опытными агентами и компетентными региональными дистрибьюторами, которые гарантируют короткие сроки поставки. Список наших представителей также доступен на сайте.

Научные исследования

Почти все датчики CONTRINEX изучены до стадии производства в наших современных, хорошо укомплектованных исследовательских лабораториях. Наши исследования включают:

- Компьютерные симуляторы аналоговых и цифровых электронных круговоротов, оптических систем и электромагнитных полей.
- Климатические испытательные системы (температура и влажность)
- EMC тестовые системы (генераторы, измерительные инструменты)
- Надежные проверочные системы (моделирование эксплуатационного режима, температуры и влажности)

Производство

Большинство датчиков CONTRINEX изготовлено на наших собственных фабриках высоко обученным и компетентным персоналом, который периодически проходит дополнительное обучение.

Контроль качества

Каждое устройство подвергается полному испытательному циклу, используя очень сложные автоматические испытательные системы, перед отгрузкой. Кроме того, каждый выключатель отмечен номером ссылки, гарантируя отслеживаемость с момента производства, и испытательной информацией в течение нескольких лет.

Применяемость

Переключатели CONTRINEX – это отдельные бесконтактные датчики положения. Мало того, что они не содержат части, склонные к механическому изнашиванию, они также фактически нечувствительны к экологическим условиям. Они отвечают самым высоким требованиям надежности, точности, времени срабатывания и т.д. Датчики CONTRINEX работают по нескольким измерительным принципам:

- Индуктивные переключатели, срабатывают на металлические предметы и, следовательно, нечувствительны к загрязнению
- Фотоэлектрические переключатели работают с поляризованным лучом, имеют большое рабочее расстояние и определяют также непроводные материалы (пластмасса, бумага и пр.). Поэтому, эти устройства лучше подходят для адаптации к определенным условиям
- Емкостные датчики применяются для обнаружения неметаллических, прозрачных объектов. Могут использоваться для контроля уровня жидкости в небольших резервуарах
- Ультразвуковые датчики применяются для измерения и контроля расстояния до заданного объекта. Они определяют как прозрачные, так и цветные объекты в твердом, жидком или порошкообразном состоянии

Индуктивные датчики

1
Индуктивные
датчики

Фотоэлектрические датчики

2
Фотоэлектрические
датчики

Световоды

3
Световоды

Ультразвуковые датчики

4
Ультразвуковые
датчики

Соединительные кабели

5
Соединительные
кабели

Аксессуары

6
Аксессуары

Глоссарий

7
Глоссарий

Алфавитный указатель

8
Алфавитный
указатель

> Другая информация www.contrinex.com



1 Индуктивные бесконтактные выключатели



Основные преимущества:

- Цельнометаллические корпуса
- Компактные размеры
- Большое расстояние срабатывания
- Работа в тяжелых условиях
- Аналоговый выход

Новинки:

- Серия цельнометаллических датчиков для пищевой промышленности
- Датчики для работы при высоких температурах
- Миниатюрные датчики с большим расстоянием срабатывания
- High-pressure-resistant executions
- M8 with analog output
- M8 with all-metal housing

1 Индуктивные датчики

Размер	Расстояние срабатывания	Подключение				
	0.6 mm 0.8 mm 1.0 mm 1.5 mm 2.0 mm 2.5 mm 3.0 mm 4.0 mm 5.0 mm 6.0 mm 8.0 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 22 mm 40 mm 50 mm 65 mm	PNP	NPN	NAMUR	2-проводной DC	2-проводной AC/DC
Ø3 / M4	0.6 mm 1.0 mm	■	■	■		
Ø4 / M5	0.8 mm 1.5 mm 2.5 mm	■	■	■		
5 x 5 mm	0.8 mm 1.5 mm	■	■	■		
Ø6.5 mm	1.5 mm 2.0 mm 3.0 mm 4.0 mm	■	■	■		
M8 (Ø8 mm)	1.5 mm 2.0 mm 2.5 mm 3.0 mm 4.0 mm 6.0 mm	■	■	■		
8 x 8 mm	1.5 mm 2.0 mm 3.0 mm	■	■			
M12	2.0 mm 4.0 mm 6.0 mm 8.0 mm 10 mm	■	■		■	■
M18	5.0 mm 8.0 mm 10 mm 12 mm 20 mm	■	■		■	■
M30	10 mm 15 mm 20 mm 22 mm 40 mm	■	■		■	■

Способ монтажа	Напряжение питания U _B			Подсоединение				Страница
	PNP / NPN	NAMUR / 2-проводной DC	2-проводной AC / DC	Разъем S8	Разъем S12	Кабель	Однопроводной	
■ ■	10...30 VDC 10...30 VDC	7.7...9 VDC		■ ■	■ ■			18, 19 18, 19
■ ■ ■	10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC	7.7...9 VDC		■ ■ ■	■ ■ ■	■		19 - 21 20 - 22 21 - 22
■ ■	10...30 VDC 10...30 VDC	7.7...9 VDC		■ ■	■ ■			23 23
■ ■ ■ ■	10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC	7.7...9 VDC		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		24 - 26 26 - 28 28 - 29 29
■ ■ ■ ■ ■ ■	10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC	7.7...9 VDC		■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■	30 - 31 (29) 32 - 33 (29) 34 - 35 35 - 36 36 - 37 37 - 38
■ ■ ■	10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC			■ ■ ■	■ ■ ■			38 - 39 39 39
■ ■ ■ ■ ■ ■	10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC	10...65 VDC 10...65 VDC	20...265 VAC / 20...320 VDC 20...265 VAC / 20...320 VDC	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■		■* ■* ■ ■ ■	40 - 41 41 - 43 44 45 45 - 46
■ ■ ■ ■ ■	10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC	10...65 VDC 10...65 VDC	20...265 VAC / 20...320 VDC 20...265 VAC / 20...320 VDC	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		■* ■* ■ ■ ■	46 - 48 48 - 51 51 52 53
■ ■ ■ ■ ■	10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC 10...30 VDC	10...65 VDC 10...65 VDC	20...265 VAC / 20...320 VDC 20...265 VAC / 20...320 VDC	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		■* ■* ■ ■ ■	54 - 55 55 - 57 57 58 58 - 59

*по запросу

1 Индуктивные датчики

Размер	Расстояние срабатывания	Подключение				
	0.6 mm 1.5 mm 2.0 mm 2.5 mm 3.0 mm 4.0 mm 5.0 mm 6.0 mm 8.0 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 35 mm 40 mm 50 mm 65 mm	PNP	NPN	NAMUR	2-проводной AC/DC	Аналоговый выход
40 x 40 mm	15 mm	■	■		■	
	20 mm	■	■			
	35 mm	■	■		■	
40 x 120 mm	15 mm	■	■		■	
	40 mm	■				
60 x 80 mm	50 mm	■				
80 x 100 mm	65 mm	■				
Специальные устройства						
Высокотемпературные (серия P)						
P12	1.5 mm	■	■			
P18	1.5 mm	■	■			
P20	3.0 mm	■	■			
Герметичные (серия E)						
Ø4 / M5	0.6 mm	■	■			
Ø6.5 / M8	2.5 mm	■	■			
Аналоговый выход						
C8 / M8	0 ... 4 mm					■
M12	0 ... 6 mm					■
M18	0 ... 10 mm					■
M30	0 ... 20 mm					■
	0 ... 40 mm					■
Высокотемпературные						
M8	2.0 mm	■	■			
M12	3.0 mm	■	■			
	4.0 mm	■	■			
M18	5.0 mm	■	■			
	8.0 mm	■	■			
M30	10 mm	■	■			
	15 mm	■	■			
M50	20 mm	■	■			
	25 mm	■	■			
Пищевая промышленность и химически активные среды						
M12	6.0 mm	■	■			
M12 / M18	10 mm	■	■			
M18 / M30	20 mm	■	■			
M30	40 mm	■	■			

Способ монтажа	Напряжение питания U_B		Подсоединение				Мак. окружающая темпер.	Страница
Заподлицо Заподлицо с увеличенной площадью сра- батывания Выступающий	PNP / NPN	NAMUR / 2- проводной	Разъем S8	Разъем S12	Кабель	Клеммы	Цельно- матричные корпуса 140 / 150 °C 180 °C 230 °C	
■	15 ... 34 VDC	20...265 VAC / 20...320 VDC	■					60
■	15 ... 34 VDC		■					60
	15 ... 34 VDC	20...265 VAC / 20...320 VDC	■					61
■	15 ... 34 VDC	20...265 VAC / 20...320 VDC				■		61
	10 ... 65 VDC					■		62
	10 ... 65 VDC					■		62
	10 ... 65 VDC					■		62
■	10 ... 30 VDC			■	■			63 - 64
■	10 ... 30 VDC			■				64
■	10 ... 30 VDC			■	■			65
■	10 ... 30 VDC				■			65
■	10 ... 30 VDC				■			65
■	10/15...30 VDC		■	■	■			66
■	10/15...30 VDC			■	■			67
■	10/15...30 VDC			■	■			67 - 68
■	10/15...30 VDC			■	■			68 - 69
■	10/15...30 VDC			■	■			69
■	10 ... 30 VDC				■		■	70
■	10 ... 30 VDC				■		■	70
	10 ... 30 VDC				■		■	70
■	10 ... 30 VDC				■		■	71
	10 ... 30 VDC				■		■	71
■	10 ... 30 VDC				■		■	72
	10 ... 30 VDC				■		■	72
	10 ... 30 VDC				■		■	73
	10 ... 30 VDC				■		■	73
■	10 ... 30 VDC			■	■		■	74
■	10 ... 30 VDC			■	■		■	74
■	10 ... 30 VDC			■	■		■	75
	10 ... 30 VDC			■	■		■	75

1 Индуктивные датчики

Технология

В зависимости от типа, индуктивные датчики CONTRINEX работают согласно одному из **трех различных принципов работы**. Все имеют переменное магнитное поле, которое исходит от чувствительной поверхности. Когда проводящий, обычно металлический, объект входит в это поле, он обнаруживается встроенной электроникой. Три различных принципа работы описаны ниже.


Принципы работы

Обычные индуктивные датчики

Катушка генератора, в бесконтактном выключателе, генерирует высокочастотное поле, которое исходит от чувствительной поверхности. Металлический объект, обнаруженный в этом поле поглощает часть энергии, которая обнаруживается и оценивается встроенной электроникой (Рис. 1).

Ферромагнитные металлы (сталь, никель, кобальт) поглощают большую часть энергии. Поэтому расстояния срабатывания на эти металлы очень большие. Металлы, обладающие хорошей проводимостью (не ферромагнитные), такие как алюминий, поглощают меньше энергии. Поэтому дистанция срабатывания значительно ниже (приблизительно на 25...45% меньше чем на сталь).

Эта технология измерения используется в 300, 400, 420, 600 и 620 серии.






Переключатели, использующие технологию Condist®

С помощью запатентованного компанией CONTRINEX **Condist® генератора**, эти датчики также генерируют высокочастотное магнитное поле, которое исходит от чувствительной поверхности (Рис. 2). Опять же, в результате получается, что любой металлический объект, входящий в это поле, поглощает часть энергии.

Генератор и кругооборот оценки сигнала, однако, полностью отличаются, с целью достижения **более высокой стабильности**, относительно экологических условий, в частности температуры. Очень большую роль в этом, играет запатентованный Condist® генератор.

Улучшенная стабильность работы приводит к **увеличенной дистанции срабатывания** (Рис. 3). Остальные части переключателя не отличаются от стандартной серии, и поэтому стоимость таких датчиков практически не отличается от стандартных.

Эта технология используется в 500 и 520 серии.






Рис. 6

Переключатели, использующие технологию Condet®

Эти переключатели используют также индуктивную технологию. Однако, катушка, которая генерирует магнитное поле, не является частью генератора (Рис. 4). Магнитное поле генерируется периодическими, короткими **токовыми импульсами**, которые проходят через катушку (Рис. 5). Это поле вызывает напряжение в объекте, который, в свою очередь, генерирует ток. Когда импульс тока передатчика выключен, поток в объекте отсутствует, **напряжение возникает** в передающей катушке (Рис. 6).

Это напряжение производит требуемый сигнал, и данный принцип независим от потери энергии магнитного поля. В этом основное преимущество этой технологии, т.к. потери энергии магнитного поля, которые существуют в обычных индуктивных переключателях, оказывают неблагоприятное влияние на экологические условия.

Соединение объекта и катушки скорее походит на **трансформатор**, и, следовательно, **не зависит от температуры** и только немного **зависит от материала объекта**. Только металлы, которые являются неферромагнетиками и также имеют слабую электрическую проводимость, дают уменьшенный сигнал, годный для использования.

Эта технология используется в 700 серии.





Рис. 4

Небольшие размеры

Эти небольшие переключатели используют с обычную (Рис. 1) или Condist® (Рис. 2) технологии. Они были столь оптимизированы, что была получена очень высокая частота переключений (частота срабатывания).

Существенные различия по сравнению с датчиками обычного размера в их конструкции и технологии изготовления. Используются только компоненты с наименьшей погрешностью в измерениях. Транзисторы устанавливаются на основание как чипы (COB технология). После окончания сборки, используют специальную вакуумную



технику, чтобы исключить наличие воздуха в устройстве. Таким образом, можно гарантировать **долгосрочную надежность**, даже при тяжелых эксплуатационных режимах.

Переключатели с большой дистанцией срабатывания, 500 серия

Эти датчики используют технологию Condist® (Рис. 2). Они отличаются **большим расстоянием срабатывания** на ферромагнитные металлы, и особенно хорошо определяют удлиненные предметы (пруты, провода и т.д.).



В основном, все свойства этих датчиков не отличаются от свойств стандартных. Особое внимание было уделено обеспечению **максимально возможных стандартов**, чтобы существовала **взаимозаменяемость** с обычными переключателями. Также эта серия обладает хорошей устойчивостью к электромагнитным полям и герметичностью.

Датчики с еще более увеличенной дистанцией срабатывания, 520 серия

Эти датчики также используют технологию Condist® (Рис. 2). Они доступны в размерах M8 и M12. Являются продолжением 500 серии, но отличаются **еще большей дистанцией срабатывания** на ферромагнитные металлы.

Стандартные переключатели, 600 серия

Функционируя согласно классической технологии (рис. 1), эти уст-

ройства формируют основу датчиков положения. Они являются надежными, нетребовательными, стандартизированными, дешевыми, и поэтому подходящими для широкого применения там, где нет никаких специальных требований.

Стандартные переключатели с увеличенной дистанцией срабатывания, 620 серия

Функционируя также согласно классической технологии (рис. 1), эти устройства в основном соответствуют таковым из 300, 400, 420 и 600 серий. Они были оптимизированы таким способом, что увеличенное расстояние срабатывания может быть достигнуто, специально для небольших размеров. Они также находят широкое применение, так как с относительно маленьким повышением в цене, получается значительное увеличение расстояния срабатывания.

Цельнометаллические датчики с большим расстоянием срабатывания, 700 серия

Эти датчики работают, используя технологию Condet® (Рис. 4). Они характеризуются **большим расстоянием срабатывания**, не только на ферромагнитные металлы, но также и на все другие металлы, имеющие хорошую проводимость, такие как **алюминий, медь** и т.д. Только металлы, не являющиеся ферромагнетиками и имеющие слабую электропроводность приводят к уменьшенным расстояниям срабатывания. Для хороших результатов, объект должен иметь опреде-



ленную поверхность. Эта технология является менее подходящей для обнаружения удлиненных предметов.

Еще одна важная особенность этих датчиков - это **цельнометаллический корпус**, включая чувствительную поверхность (Рис. 7). Поэтому в течение всего срока эксплуатации, **чувствительная поверхность полностью защищена** от всех жидкостей и газов. Материал чувствительной поверхности является достаточно прочным, поэтому датчики могут работать при **высоком давлении**. Также, благодаря цельнометаллическому исполнению, они более стойкие к **механическим повреждениям**.

Все другие свойства соответствуют в значительной степени таковым из стандартных устройств. Специальное внимание было уделено, чтобы вместить все уместные стандарты в максимально возможной степени, так, чтобы гарантировалась полная взаимозаменяемость.

Датчики для специального применения

Аналоговая серия

В 500 серии, множество датчиков доступны с аналоговым выходом. В данный момент, доступно исполнение с нелинейным режимом передачи (Рис. 8). Модели с линейным режимом передачи находятся в разработке.

Эти устройства используют Condist® технологию (рис. 2). Они характеризованы очень большим диапазоном срабатывания, хорошей точностью, стабильностью, а также низким рассеиванием.

Герметичная серия E

Герметичная серия изготовлена из нержавеющей стали, с керамическим диском в чувствительной поверхности и, как стандарт, с кабелем из полиуретана. Для соблюдения герметичности, версия с разъемом отсутствует.

Серия датчиков, стойких к высокому давлению

Основной проблемой любого стойкого к высокому давлению датчика, является то что, для достижения высокого сопротивления давлению, чувствительная поверхность должна иметь толстое покрытие (обычно из керамического материала). Толщина этого покрытия уменьшает дистанцию срабатывания. Поэтому, датчики, доступные на рынке сегодня, имеют катушку генератора, на которую действует высокое давление. Чувствительная поверхность иногда изготавливается из пластмассы. В результате, при использовании в тяжелых условиях (высокая температура, циклическое напряжение давления), возникает возможность повреждения. Переключатели CONTRINEX построены по-другому и такие проблемы не возникают. Используя технологию Condist®, электронные модули вставлены в толсто-окруженную стеной нержавеющей стали корпуса. Благодаря их очень длинному расстоянию срабатывания, возможно, использовать простой, достаточно толстый **керамический диск** в чувствительной




Рис. 7




Рис. 8



поверхности, без какой-либо поддерживающей конструкции. Ферритовое ядро и включенная катушка, таким образом, находится **не под давлением**. Оставшегося операционного расстояния более чем достаточно. Конструкция показана на Рис. 9.




Рис. 9

Без дальнейших мер, типа дополнительной герметизации, эта конструкция, является механически очень стойкой и исключительно непроницаемой. Эта технология используется в переключателях, которые используются, где есть высоко динамическое напряжение давления.

Высокотемпературная серия

Эти устройства являются подходящими для использования при температуре до 140°C, 150°C, 180°C (встроенный усилитель) и 230°C (внешний усилитель).

Серия цельнометаллических датчиков для пищевой промышленности и химически активных сред

Эти устройства используют Condet® технологию (Рис. 4) и являются продолжением 700 серии цельнометаллических датчиков. Они выполнены

из **пищевой нержавеющей стали** 0и обладают повышенной коррозионной стойкостью (V4A / AISI 316L / DIN 1.4435). Класс защиты **IP 68 + IP 69K**.

Краткий обзор продукции

Серия 300

Программа поставки включает размеры с диаметрами гладкие 3 мм и M4 в исполнении «заподлицо». Они являются **наименьшими отдельными индуктивными переключателями**, с полностью интегрированной электроникой. Эти размеры, введенные CONTRINEX, еще не стандартизированы.



Все датчики являются 3-проводными, запитываются от цепи постоянного тока DC, имеют NPN и PNP подключение. Дополнительно, в этой серии есть датчики с 2-х проводным подключением и выходом NAMUR (DIN / EN 19234). Все 3-проводные модели доступны в N.O. и N.C. конфигурации, имеют LED индикатор. Кроме того, встроены все важные функции защиты (от короткого замыкания, защиты от перегрузки, полной защиты от переплюсовки и т.д.) Стандарт (EN 60947-5-2 / 7.2.3.1).

Серия 400

Программа поставки включает размеры с диаметрами: гладкие 4 мм, резьбой M5, а так же 5 x 5 x 25 мм, кубические с отверстиями для установки. Все датчики в исполнении «заподлицо». Устройство с диаметром на 4 мм отличает его очень короткая длина только 10 мм (только с выходом NAMUR). Эти размеры являются стандартизированными CONTRINEX.

Все датчики являются 3-проводными, запитываются от цепи постоянного тока DC, имеют NPN и PNP подключение. Дополнительно, в этой серии есть датчики с 2-х проводным подключением и выходом NAMUR (DIN / EN 19234). Все 3-проводные модели доступны в N.O. и N.C. конфигурации, имеют LED индикатор. Кроме того, встроены все важные функции защиты (от короткого замыкания, защиты от перегрузки, полной защиты от переплюсовки т.д.) Стандарт (EN 60947-5-2 / 7.2.3.1).



Серия 420

Программа поставки включает размеры с диаметрами: 6.5 mm гладкие и резьбой M8. Эти устройства отличаются их чрезвычайно короткой длиной. Версия с прямоугольным исполнением с кабелем разрешает дальнейшее сокращение длины. Эти размеры соответствуют всем уместным стандартам, за исключением их длины.

Все датчики являются 3-проводными, запитываются от цепи постоянного тока DC, имеют NPN и PNP подключение. Дополнительно, в этой



серии есть датчики с 2-х проводным подключением и выходом NAMUR (DIN / EN 19234). Все 3-проводные модели доступны в N.O. и N.C. конфигурации, имеют LED индикатор. Кроме того, встроены все важные функции защиты (от короткого замыкания, защиты от перегрузки, полной защиты от переплюсовки и т.д.) Стандарт (EN 60947-5-2 / 7.2.3.1).

Серия 500

Программа поставки включает датчики диаметром от 4 мм до M30 в квази-выступающем (диаметр 4 мм и M5 в исполнении «заподлицо») и выступающем исполнении. Эти размеры стандартизированы. В отличие от стандартных, серия 500 имеет большее **расстояние срабатывания** (в 2.2 ... 3 раза).



Переключатели доступны в 3-проводном исполнении с выходом NPN и PNP, в N.O. или N.C. конфигурации и LED индикатором. Кроме того, присутствуют все важные функции защиты (от короткого замыкания, перегрузки, электромагнитного поля и т.д.).

Серия 500 дополнительно включает устройства с аналоговым выходом. Для большинства моделей, напряжение питания (0... 5 V или 0... 10 V) или (1... 5 mA или 4... 20 mA). В настоящий момент, устройства доступны в размерах M8, M12, M18 и M30 квази-выступающие, а так же M30 выступающие.


Серия 520

520 серия – это усовершенствованная 500 серия. В дополнение к существующим свойствам, эти датчики показывают еще более длинные расстояния срабатывания. В настоящий момент доступны размеры M8 и M12.

Серия 600


Цилиндрическое исполнение

Эта серия переключателей включает все широко используемые размеры от гадких диаметром 6.5 мм до M30, согласно стандарту IEC 60947-5-2 / EN 60947-5-2 и VDE 0660 часть 208. Все датчики доступны в 3-проводном исполнении DC, PNP и NPN версии, с кабелем или разъемом. Размеры M12, M18 и M30. Также доступны 2-проводные AC/DC модели (f 20 ... 265 VAC или 20 ... 320 VDC) и 2-проводные постоянного тока (10 ... 65 VDC). Также существуют все функции защиты (от короткого замыкания, перегрузки и т.д.).



Прямоугольное исполнение

В дополнение к цилиндрическим моделям, серия 600 также включает датчики прямоугольного исполнения с размерами 40 x 120 мм (IEC I1C40 / I2C40), 60 x 80 мм and 80 x 100 мм (IEC I2D80). Они крепятся с помощью винтов. Доступны 3-проводные DC PNP и NPN модели, а также 2-проводные UC (переменный / постоянный ток). Новые модели 40 x 40 x 40 мм с разъемом, доступны как 4-проводные PNP или NPN, так и 2-проводные UC. Высококачественный пластмассовый корпус, усиленный стекловолокном гарантирует высокую механическую стабильность этих переключателей.



Серия 620

Эти переключатели - дальнейшее развитие 300, 400, 420 и 600 моделей, но с увеличенной дистанцией срабатывания. В настоящее время доступны размеры 3 мм гладкие, с резьбой M18 и прямоугольные C5 и C8.

Серия 700

В настоящее время, программа поставки включает размеры M8, M12, M18 и M30 как «заподлицо» так и «выступающие». Другие размеры находятся в разработке. Существующие размеры стандартизованы. 700 серия отличается от стандартных переключателей **увеличенной дистанцией срабатывания на ферромагнитные и неферромагнитные металлы**. Все датчики выполнены в цельнометаллическом корпусе.

Линейка датчиков включает исполнения из коррозионностойкой стали (V4A / AISI 316L / DIN 1.4435), имеющие класс защиты IP 68 + IP 69K, **для пищевой и фармацевтической промышленности, а также для химически активных сред.**

Размер

Ø 3



Ø 3

Дистанция срабатывания мм	0.6		0.6	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь V2A		Нержавеющая сталь V2A	
Подключение ¹⁾	PUR кабель тип 1		PUR кабель тип 1/Разъем S8	
Класс защиты	IP 67		IP 67	
Монтаж	заподлицо		заподлицо	
Макс. Частота переключения	5,000 Hz	10,000 Hz	5,000 Hz	10,000 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 1	Таблица 5	Таблица 1	Таблица 5
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 4	Диаграмма 1	Диаграмма 4
LED индикатор	Встроенный	---	Встроенный	---
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	7.7 ... 9 VDC	10 ... 30 VDC	7.7 ... 9 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Ток на выходе	≤ 100 mA	≤ 1 / ≥ 2.2 mA*	≤ 100 mA	≤ 1 / ≥ 2.2 mA*

¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу.
²⁾ см. стр. 76
³⁾ см. стр. 77
⁴⁾ см. стр. 156
N.O. = нормально открытый
N.C. = нормально закрытый



Размеры:



Основные типы:

(bold: preferred types)

NPN N.O.	DW-AD-301-03		DW-AS-301-03	
NPN N.C.	DW-AD-302-03		DW-AS-302-03	
PNP N.O.	DW-AD-303-03		DW-AS-303-03	
PNP N.C.	DW-AD-304-03		DW-AS-304-03	
NAMUR		DW-AD-305-03		DW-AS-305-03
AC/DC 2-х проводной N.O.				
AC/DC 2-х проводной N.C.				
Совместимые соединители ⁴⁾			A... D	A, B



* с заглушкой / без заглушки

Дистанция срабатывания мм	1.0		1.0	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь V2A		Нержавеющая сталь V2A	
Подключение ¹⁾	PUR кабель тип 1		PUR кабель тип 1/Разъем S8	
Класс защиты	IP 67		IP 67	
Монтаж	заподлицо		заподлицо	
Макс. Частота переключения	3,000 Hz		3,000 Hz	
Технические данные ²⁾	Таблица 1		Таблица 1	
Подключение ³⁾	Диаграмма 1		Диаграмма 1	
LED индикатор	Встроенный		Встроенный	
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC		10 ... 30 VDC	
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C		-25 ... +70 °C	
Ток на выходе	≤ 100 mA		≤ 100 mA	



увеличенная дистанция

увеличенная дистанция



DW-AD-621-03	DW-AS-621-03
DW-AD-622-03	DW-AS-622-03
DW-AD-623-03	DW-AS-623-03
DW-AD-624-03	DW-AS-624-03
	A ... D

Серия 300

M4

0.6

0.6

Нержавеющая сталь V2A

Нержавеющая сталь V2A

PUR кабель тип 1

PUR кабель тип 1/Разъем S8

IP 67

IP 67

заподлицо

заподлицо

5,000 Hz

10,000 Hz

5,000 Hz

10,000 Hz

Таблица 1

Таблица 5

Таблица 1

Таблица 5

Диаграмма 1

Диаграмма 4

Диаграмма 1

Диаграмма 4

Встроенный

Встроенный

10 ... 30 VDC

7.7 ... 9 VDC

10 ... 30 VDC

7.7 ... 9 VDC

-25 ... +70 °C

-25 ... +70 °C

-25 ... +70 °C



-25 ... +70 °C

≤ 100 mA

≤ 1 / ≥ 2.2 mA*

≤ 100 mA

≤ 1 / ≥ 2.2 mA*



DW-AD-301-M4

DW-AS-301-M4

DW-AD-302-M4

DW-AS-302-M4

DW-AD-303-M4

DW-AS-303-M4

DW-AD-304-M4

DW-AS-304-M4

DW-AD-305-M4

DW-AS-305-M4

A ... D

A, B

Серия 620

M4

1.0

1.0

Нержавеющая сталь V2A

Нержавеющая сталь V2A

PUR кабель тип 1

PUR кабель тип 1/Разъем S8

IP 67

IP 67

заподлицо

заподлицо

3,000 Hz

3,000 Hz

Таблица 1

Таблица 1

Диаграмма 1

Диаграмма 1

Встроенный

Встроенный

10 ... 30 VDC

10 ... 30 VDC

-25 ... +70 °C

-25 ... +70 °C



≤ 100 mA

≤ 100 mA



увеличенная дистанция

увеличенная дистанция



DW-AD-621-M4

DW-AS-621-M4

DW-AD-622-M4

DW-AS-622-M4

DW-AD-623-M4

DW-AS-623-M4

DW-AD-624-M4

DW-AS-624-M4

A ... D

С 400

Ø 4

0.8

Нержавеющая сталь V2A

PVC кабель тип 2

IP 67

заподлицо

5,000 Hz

10,000 Hz

Таблица 1

Таблица 5

Диаграмма 1

Диаграмма 4

Встроенный

10 ... 30 VDC


7.7 ... 9 VDC

-25 ... +70 °C

-25 ... +70 °C

≤ 200 mA

≤ 1 / ≥ 2.2 mA*



DW-AD-401-04

DW-AD-402-04

DW-AD-403-04

DW-AD-404-04

DW-AD-405-04

* с заглушкой / без заглушки

* с заглушкой / без заглушки

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.

Размер

Ø 4

Ø 4

Дистанция срабатывания мм	0.8	0.8	0.8
Материал корпуса	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
Подключение ¹⁾	PVC кабель тип 2 / Разъем S8	Разъем S8	Однопроводной
Класс защиты	IP 67	IP 67	IP 67
Монтаж	заподлицо	заподлицо	заподлицо
Макс. Частота переключения	5,000 Hz	5,000 Hz	10,000 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 5
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 4
LED индикатор	Встроенный	Встроенный	---
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	7.7 ... 9 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 1 / ≥ 2.2 mA*

¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу.

²⁾ см. стр. 76

³⁾ см. стр. 77

⁴⁾ см. стр. 156





N.O. = нормально открытый

N.C. = нормально закрытый



увеличенная дистанция

Размеры:



Основные типы:

(bold: preferred types)

NPN N.O.		DW-AS-401-04	
NPN N.C.		DW-AS-402-04	
PNP N.O.	DW-AV-403-04-236	DW-AS-403-04	
PNP N.C.	DW-AV-404-04-236	DW-AS-404-04	
NAMUR		DW-AS-405-04	DW-AD-405-04K
AC/DC 2-х проводной N.O.			
AC/DC 2-х проводной N.C.			
Совместимые соединители ⁴⁾	A ... D	A ... D	A, B

* с заглушкой / без заглушки

DW-AD-621-04
DW-AD-622-04
DW-AD-623-04
DW-AD-624-04

Ø 4


M5

1.5

Нержавеющая сталь V2A
Разъем S8
IP 67
заподлицо
3,000 Hz
Таблица 1
Диаграмма 1
Встроенный
10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C
≤ 200 mA



увеличенная дистанция



DW-AS-621-04

DW-AS-622-04

DW-AS-623-04

DW-AS-624-04


A ... D

2.5

Нержавеющая сталь V2A
PVC кабель тип 2
IP 67
заподлицо
800 Hz
Таблица 1
Диаграмма 1
Встроенный
10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C
≤ 200 mA



длинное расст. срабатывания



DW-AD-501-04**

DW-AD-502-04**


DW-AD-503-04

DW-AD-504-04**

2.5



длинное расст. срабатывания



DW-AS-501-04**

DW-AS-502-04**

DW-AS-503-04**

DW-AS-504-04**



A ... D

** Please check availability

0.8

Нержавеющая сталь V2A
PVC кабель тип 2
IP 67
заподлицо
5,000 Hz
10,000 Hz
Таблица 1
Таблица 5
Диаграмма 1
Диаграмма 4
Встроенный

10 ... 30 VDC
7.7 ... 9 VDC
-25 ... +70 °C
-25 ... +70 °C
≤ 200 mA
≤ 1 / ≥ 2.2 mA*



DW-AD-401-M5

DW-AD-402-M5

DW-AD-403-M5

DW-AD-404-M5

DW-AD-405-M5

DW-AS-401-M5

DW-AS-402-M5

DW-AS-403-M5

DW-AS-404-M5

DW-AS-405-M5

A ... D

A, B

* с заглушкой / без заглушки

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.

Размер

M5

M5

Дистанция срабатывания мм	1.5	1.5
Материал корпуса	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
Подключение ¹⁾	PVC кабель тип 2	Разъем S8
Класс защиты	IP 67	IP 67
Монтаж	заподлицо	заподлицо
Макс. Частота переключения	3,000 Hz	3,000 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 1	Таблица 1
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 1
LED индикатор	Встроенный	Встроенный
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA	≤ 200 mA

¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу.
²⁾ см. стр. 76
³⁾ см. стр. 77
⁴⁾ см. стр. 156
N.O. = нормально открытый
N.C. = нормально закрытый





увеличенная дистанция



увеличенная дистанция

Размеры:



Основные типы:

(bold: preferred types)

NPN N.O.	DW-AD-621-M5	DW-AS-621-M5
NPN N.C.	DW-AD-622-M5	DW-AS-622-M5
PNP N.O.	DW-AD-623-M5	DW-AS-623-M5
PNP N.C.	DW-AD-624-M5	DW-AS-624-M5
NAMUR		
AC/DC 2-х проводной N.O.		
AC/DC 2-х проводной N.C.		
Совместимые соединители ⁴⁾		A ... D



Дистанция срабатывания мм	2.5	2.5
Материал корпуса	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
Подключение ¹⁾	PVC кабель тип 2	Разъем S8
Класс защиты	IP 67	IP 67
Монтаж	заподлицо	заподлицо
Макс. Частота переключения	800 Hz	800 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 1	Таблица 1
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 1
LED индикатор	Встроенный	Встроенный
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA	≤ 200 mA



длинное расст. срабатывания



длинное расст. срабатывания



DW-AD-501-M5**	DW-AS-501-M5**
DW-AD-502-M5**	DW-AS-502-M5**
DW-AD-503-M5	DW-AS-503-M5**
DW-AD-504-M5**	DW-AS-504-M5**
	A ... D

** Please check availability

Серия 400

□ 5x5

0.8

0.8

Никелированная-Хромированная латунь Никелированная-Хромированная латунь

PUR кабель тип 1

PUR кабель тип 1 / Разъем S8

IP 67

IP 67

заподлицо

заподлицо

5,000 Hz

10,000 Hz

5,000 Hz

10,000 Hz

Таблица 1

Таблица 5

Таблица 1

Таблица 5

Диаграмма 1

Диаграмма 4

Диаграмма 1

Диаграмма 4

Встроенный

Встроенный

10 ... 30 VDC

7.7 ... 9 VDC

10 ... 30 VDC

7.7 ... 9 VDC

-25 ... +70 °C

-25 ... +70 °C

-25 ... +70 °C



-25 ... +70 °C

≤ 200 mA

≤ 1 / ≥ 2.2 mA*

≤ 200 mA

≤ 1 / ≥ 2.2 mA*



DW-AD-401-C5

DW-AS-401-C5

DW-AD-402-C5

DW-AS-402-C5

DW-AD-403-C5

DW-AS-403-C5

DW-AD-404-C5

DW-AS-404-C5

DW-AD-405-C5

DW-AS-405-C5

A ... D

A, B

* с заглушкой / без заглушки

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.

Серия 620

□ 5x5

1.5

1.5

Никелиро-Хромированная латунь Никелиро-Хромированная латунь

PUR кабель тип 1

PUR кабель тип 1 / Разъем S8

IP 67

IP 67

заподлицо

заподлицо

3,000 Hz

3,000 Hz

Таблица 1

Таблица 1

Диаграмма 1

Диаграмма 1

Встроенный

Встроенный

10 ... 30 VDC

10 ... 30 VDC

-25 ... +70 °C

-25 ... +70 °C



≤ 200 mA

≤ 200 mA



увеличенная дистанция

увеличенная дистанция



DW-AD-621-C5

DW-AS-621-C5

DW-AD-622-C5

DW-AS-622-C5

DW-AD-623-C5

DW-AS-623-C5

DW-AD-624-C5

DW-AS-624-C5

A ... D

- 1 Индуктивные датчики
- 2 Фотоэлектрические датчики
- 3 Световоды
- 4 Ультразвуковые датчики
- 5 Соединительные кабели
- 6 Аксессуары
- 7 Глоссарий
- 8 Алфавитный указатель

Размер

Ø 6.5




Ø 6.5

Дистанция срабатывания мм	1.5		1.5	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь V2A		Нержавеющая сталь V2A	
Подключение ¹⁾	PVC кабель тип 2		PVC кабель тип 2	
Класс защиты	IP 67		IP 67	
Монтаж	заподлицо		заподлицо	
Макс. Частота переключения	5,000 Hz	10,000 Hz	5,000 Hz	10,000 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 1	Таблица 5	Таблица 1	Таблица 5
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 4	Диаграмма 1	Диаграмма 4
LED индикатор	Встроенный	---	Встроенный	---
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	7.7 ... 9 VDC	10 ... 30 VDC	7.7 ... 9 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA	≤ 1 / ≥ 2.2 mA*	≤ 200 mA	≤ 1 / ≥ 2.2 mA*

¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу.
²⁾ см. стр. 76
³⁾ см. стр. 77
⁴⁾ см. стр. 156
N.O. = нормально открытый
N.C. = нормально закрытый



Размеры:



Основные типы:

(bold: preferred types)

NPN N.O.	DW-AD-421-065		DW-AD-421-065-400	
NPN N.C.	DW-AD-422-065		DW-AD-422-065-400	
PNP N.O.	DW-AD-423-065		DW-AD-423-065-400	
PNP N.C.	DW-AD-424-065		DW-AD-424-065-400	
NAMUR		DW-AD-425-065		DW-AD-425-065-400
AC/DC 2-х проводной N.O.				
AC/DC 2-х проводной N.C.				
Совместимые соединители ⁴⁾				

DW-AD-601-065-121
DW-AD-602-065-121
DW-AD-603-065-121
DW-AD-604-065-121

* с заглушкой / без заглушки



Серия 600

Ø 6.5

1.5

1.5

Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
PVC кабель тип 2	PVC кабель тип 2
IP 67	IP 67
заподлицо	заподлицо
5,000 Hz	5,000 Hz
Таблица 1	Таблица 1
Диаграмма 1	Диаграмма 1
Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA




DW-AD-601-065-122	DW-AD-601-065
DW-AD-602-065-122	DW-AD-602-065
DW-AD-603-065-122	DW-AD-603-065
DW-AD-604-065-122	DW-AD-604-065

Серия 420

Ø 6.5

1.5

Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
Разъем S8	Разъем S8
IP 67	IP 67
заподлицо	заподлицо
5,000 Hz	10,000 Hz
Таблица 1	Таблица 5
Диаграмма 1	Диаграмма 4
Встроенный	---
10 ... 30 VDC	7.7 ... 9 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 1 / ≥ 2.2 mA*



DW-AS-421-065-001	
DW-AS-422-065-001	
DW-AS-423-065-001	
DW-AS-424-065-001	
	DW-AS-425-065-001
A ... D	A, B



Серия 600

Ø 6.5

1.5

1.5

Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
Разъем S8	Разъем S8
IP 67	IP 67
заподлицо	заподлицо
5,000 Hz	5,000 Hz
Таблица 1	Таблица 1
Диаграмма 1	Диаграмма 1
Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA



DW-AS-601-065-123	DW-AS-601-065-124
DW-AS-602-065-123	DW-AS-602-065-124
DW-AS-603-065-123	DW-AS-603-065-124
DW-AS-604-065-123	DW-AS-604-065-124

A ... D

A ... D

* с заглушкой / без заглушки

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.

Ø 6.5



Размер

Дистанция срабатывания мм	1.5	1.5
Материал корпуса	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
Подключение ¹⁾	Разъем S8	Разъем S12
Класс защиты	IP 67	IP 67
Монтаж	заподлицо	заподлицо
Макс. Частота переключения	5,000 Hz	5,000 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 1	Таблица 1
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 2
LED индикатор	Встроенный	Встроенный
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA	≤ 200 mA

¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу.
²⁾ см. стр. 76
³⁾ см. стр. 77
⁴⁾ см. стр. 156
N.O. = нормально открытый
N.C. = нормально закрытый



Размеры:



Основные типы:

(bold: preferred types)

NPN N.O.	DW-AS-601-065-001	DW-AS-601-065
NPN N.C.	DW-AS-602-065-001	DW-AS-602-065
PNP N.O.	DW-AS-603-065-001	DW-AS-603-065
PNP N.C.	DW-AS-604-065-001	DW-AS-604-065
NAMUR		
AC/DC 2-х проводной N.O.		
AC/DC 2-х проводной N.C.		
Совместимые соединители ⁴⁾	A ... D	G ... N (N.O.); K ... N (N.C.)



Ø 6.5

Дистанция срабатывания мм	2	2
Материал корпуса	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
Подключение ¹⁾	PVC кабель тип 2	PVC кабель тип 2
Класс защиты	IP 67	IP 67
Монтаж	заподлицо	заподлицо
Макс. Частота переключения	3,000 Hz	3,000 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 1	Таблица 1
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 1
LED индикатор	Встроенный	Встроенный
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA	≤ 200 mA



увеличенная дистанция

увеличенная дистанция




DW-AD-621-065-120	DW-AD-621-065-400
DW-AD-622-065-120	DW-AD-622-065-400
DW-AD-623-065-120	DW-AD-623-065-400
DW-AD-624-065-120	DW-AD-624-065-400

Ø 6.5


2	2	2	2	2
Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
PVC кабель тип 2	PVC кабель тип 2	PVC кабель тип 2	Разъем S8	Разъем S8
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
заподлицо	заподлицо	заподлицо	заподлицо	заподлицо
3,000 Hz	3,000 Hz	3,000 Hz	3,000 Hz	3,000 Hz
Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1
Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 1
Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA




увеличенная дистанция




увеличенная дистанция




увеличенная дистанция



увеличенная дистанция



увеличенная дистанция



DW-AD-621-065-121
DW-AD-622-065-121
DW-AD-623-065-121
DW-AD-624-065-121

DW-AD-621-065-122
DW-AD-622-065-122
DW-AD-623-065-122
DW-AD-624-065-122

DW-AD-621-065
DW-AD-622-065
DW-AD-623-065
DW-AD-624-065

DW-AS-621-065-129
DW-AS-622-065-129
DW-AS-623-065-129
DW-AS-624-065-129

DW-AS-621-065-123
DW-AS-622-065-123
DW-AS-623-065-123
DW-AS-624-065-123

A ... D

A ... D

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.

Размер

Ø 6.5

Ø 6.5

Дистанция срабатывания мм	2	2	2
Материал корпуса	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
Подключение ¹⁾	Разъем S8	Разъем S8	Разъем S12
Класс защиты	IP 67	IP 67	IP 67
Монтаж	заподлицо	заподлицо	заподлицо
Макс. Частота переключения	3,000 Hz	3,000 Hz	3,000 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 2
LED индикатор	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA

¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу.


²⁾ см. стр. 76

³⁾ см. стр. 77

⁴⁾ см. стр. 156




N.O. = нормально открытый

N.C. = нормально закрытый



увеличенная дистанция увеличенная дистанция увеличенная дистанция

Размеры:



Основные типы:



(bold: preferred types)

NPN N.O.	DW-AS-621-065-124	DW-AS-621-065-001	DW-AS-621-065
NPN N.C.	DW-AS-622-065-124	DW-AS-622-065-001	DW-AS-622-065
PNP N.O.	DW-AS-623-065-124	DW-AS-623-065-001	DW-AS-623-065
PNP N.C.	DW-AS-624-065-124	DW-AS-624-065-001	DW-AS-624-065
NAMUR			
AC/DC 2-х проводной N.O.			
AC/DC 2-х проводной N.C.			
Совместимые соединители ⁴⁾	A ... D	A ... D	G ... N (N.O.); K ... N (N.C.)

3	3
Хромированная латунь	Хромированная латунь
PVC кабель тип 2	Разъем S8
IP 67	IP 67
почти заподлицо	почти заподлицо
1,000 Hz	1,000 Hz
Таблица 1	Таблица 1
Диаграмма 1	Диаграмма 1
Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA



длинное расст. срабатывания длинное расст. срабатывания



DW-AD-501-065	DW-AS-501-065-001
DW-AD-502-065	DW-AS-502-065-001
DW-AD-503-065	DW-AS-503-065-001
DW-AD-504-065	DW-AS-504-065-001
	A ... D

500


Ø 6.5

3

Хромированная латунь
Разъем S12
IP 67
почти заподлицо
1,000 Hz
Таблица 1
Диаграмма 2
Встроенный
10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C
≤ 200 mA



длинное расст. срабатывания



DW-AS-501-065
DW-AS-502-065
DW-AS-503-065
DW-AS-504-065

G ... N (N.O.); K ... N (N.C.)

Серия 620


Ø 6.5

4

Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
PVC кабель тип 2	Разъем S8
IP 67	IP 67
выступающий	выступающий
2,500 Hz	2,500 Hz
Таблица 1	Таблица 1
Диаграмма 1	Диаграмма 1
Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA




увеличенная дистанция



DW-AD-631-065
DW-AD-632-065
DW-AD-633-065
DW-AD-634-065



увеличенная дистанция



DW-AS-631-065-001
DW-AS-632-065-001
DW-AS-633-065-001
DW-AS-634-065-001


A ... D

Серия 600

Ø 8

1.5

Нержавеющая сталь V2A
Разъем S12
IP 67
заподлицо
5,000 Hz
Таблица 1
Диаграмма 2
Встроенный
10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C
≤ 200 mA



DW-AS-603-080-168

G ... N

C 620


Ø 8

2

Хромированная латунь
PVC кабель тип 2/Разъем S8
IP 67
заподлицо
3,000 Hz
Таблица 1
Диаграмма 1
Встроенный
10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C
≤ 200 mA



увеличенная дистанция



DW-AV-623-080-236

A ... D

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.

Размер


M8

Дистанция срабатывания мм	1.5	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь V2A	
Подключение ¹⁾	PVC кабель тип 2	
Класс защиты	IP 67	
Монтаж	заподлицо	
Макс. Частота переключения	5,000 Hz	10,000 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 1	Таблица 5
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 4
LED индикатор	Встроенный	---
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	7.7 ... 9 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA	≤ 1 / ≥ 2.2 mA*

¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу.
²⁾ см. стр. 76
³⁾ см. стр. 77
⁴⁾ см. стр. 156
N.O. = нормально открытый
N.C. = нормально закрытый



Размеры:



Основные типы:




(bold: preferred types)

NPN N.O.	DW-AD-421-M8	
NPN N.C.	DW-AD-422-M8	
PNP N.O.	DW-AD-423-M8	
PNP N.C.	DW-AD-424-M8	
NAMUR		DW-AD-425-M8
AC/DC 2-х проводной N.O.		
AC/DC 2-х проводной N.C.		
Совместимые соединители ⁴⁾		

* с заглушкой / без заглушки

M8

1.5	1.5	1.5
Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
PVC кабель тип 2	PVC кабель тип 2	PVC кабель тип 2
IP 67	IP 67	IP 67
заподлицо	заподлицо	заподлицо
5,000 Hz	5,000 Hz	5,000 Hz
Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1
Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 1
Встроенный	Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA



DW-AD-601-M8-121	DW-AD-601-M8-122	DW-AD-601-M8
DW-AD-602-M8-121	DW-AD-602-M8-122	DW-AD-602-M8
DW-AD-603-M8-121	DW-AD-603-M8-122	DW-AD-603-M8
DW-AD-604-M8-121	DW-AD-604-M8-122	DW-AD-604-M8

Серия 420

M8

1.5

Нержавеющая сталь V2A

Разъем S8

IP 67

заподлицо

5,000 Hz

10,000 Hz

Таблица 1

Таблица 5

Диаграмма 1

Диаграмма 4

Встроенный

10 ... 30 VDC


7.7 ... 9 VDC

-25 ... +70 °C

-25 ... +70 °C

≤ 200 mA

≤ 1 / ≥ 2.2 mA*



DW-AS-421-M8-001

DW-AS-422-M8-001

DW-AS-423-M8-001

DW-AS-424-M8-001

DW-AS-425-M8-001

A ... D

A, B

* с заглушкой / без заглушки

Серия 600

M8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

Нержав. сталь V2A

Нержав. сталь V2A

Нержав. сталь V2A

Нержав. сталь V2A

Нержав. сталь V2A

Разъем S8

Разъем S8

Разъем S8

Разъем S12

Разъем S12

IP 67

IP 67

IP 67

IP 67

IP 67

заподлицо

заподлицо

заподлицо

заподлицо

заподлицо

5,000 Hz

5,000 Hz

5,000 Hz

5,000 Hz

5,000 Hz

Таблица 1

Таблица 1

Таблица 1

Таблица 1

Таблица 1

Диаграмма 1

Диаграмма 1

Диаграмма 1

Диаграмма 2

Диаграмма 2

Встроенный

Встроенный

Встроенный

Встроенный

Встроенный

10 ... 30 VDC

10 ... 30 VDC

10 ... 30 VDC

10 ... 30 VDC

10 ... 30 VDC

-25 ... +70 °C

-25 ... +70 °C

-25 ... +70 °C

-25 ... +70 °C

-25 ... +70 °C






≤ 200 mA

≤ 200 mA

≤ 200 mA

≤ 200 mA

≤ 200 mA



DW-AS-601-M8-123

DW-AS-601-M8-124

DW-AS-601-M8-001

DW-AS-601-M8-120

DW-AS-601-M8

DW-AS-602-M8-123

DW-AS-602-M8-124

DW-AS-602-M8-001

DW-AS-602-M8

DW-AS-603-M8-123

DW-AS-603-M8-124

DW-AS-603-M8-001

DW-AS-603-M8-120

DW-AS-603-M8

DW-AS-604-M8-123

DW-AS-604-M8-124

DW-AS-604-M8-001

DW-AS-604-M8

A ... D

A ... D

A ... D






G ... N

G ... N (N.O.); K ... N (N.C.)

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.

M8

Размер


Дистанция срабатывания мм	2	2	2	2	2
Материал корпуса	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
Подключение ¹⁾	PVC кабель тип 2	PVC кабель тип 2	PVC кабель тип 2	PVC кабель тип 2	PVC кабель тип 2
Класс защиты	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Монтаж	заподлицо	заподлицо	заподлицо	заподлицо	заподлицо
Макс. Частота переключения	3,000 Hz	3,000 Hz	3,000 Hz	3,000 Hz	3,000 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 1
LED индикатор	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA
¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу. ²⁾ см. стр. 76 ³⁾ см. стр. 77 ⁴⁾ см. стр. 156 N.O. = нормально открытый N.C. = нормально закрытый					
Размеры:					
Основные типы: (bold: preferred types)					
NPN N.O.	DW-AD-621-M8-120	DW-AD-621-M8-121	DW-AD-621-M8-122	DW-AD-621-M8	DW-AD-621-M8-177
NPN N.C.	DW-AD-622-M8-120	DW-AD-622-M8-121	DW-AD-622-M8-122	DW-AD-622-M8	DW-AD-622-M8-177
PNP N.O.	DW-AD-623-M8-120	DW-AD-623-M8-121	DW-AD-623-M8-122	DW-AD-623-M8	DW-AD-623-M8-177
PNP N.C.	DW-AD-624-M8-120	DW-AD-624-M8-121	DW-AD-624-M8-122	DW-AD-624-M8	DW-AD-624-M8-177
NAMUR					
AC/DC 2-х проводной N.O.					
AC/DC 2-х проводной N.C.					
Совместимые соединители ⁴⁾					

M8

2	2	2	2	2	2
Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
Разъем S8	Разъем S8	Разъем S8	Разъем S8	Разъем S12	Разъем S12
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
заподлицо	заподлицо	заподлицо	заподлицо	заподлицо	заподлицо
3,000 Hz	3,000 Hz	3,000 Hz	3,000 Hz	3,000 Hz	3,000 Hz
Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1
Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 2	Диаграмма 2
Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA



увеличенная дистанция увеличенная дистанция увеличенная дистанция увеличенная дистанция увеличенная дистанция увеличенная дистанция







DW-AS-621-M8-129	DW-AS-621-M8-123	DW-AS-621-M8-124	DW-AS-621-M8-001	DW-AS-621-M8	DW-AS-621-M8-193
DW-AS-622-M8-129	DW-AS-622-M8-123	DW-AS-622-M8-124	DW-AS-622-M8-001	DW-AS-622-M8	DW-AS-622-M8-193
DW-AS-623-M8-129	DW-AS-623-M8-123	DW-AS-623-M8-124	DW-AS-623-M8-001	DW-AS-623-M8	DW-AS-623-M8-193
DW-AS-624-M8-129	DW-AS-624-M8-123	DW-AS-624-M8-124	DW-AS-624-M8-001	DW-AS-624-M8	DW-AS-624-M8-193
A ... D	A ... D	A ... D	A ... D	G ... N(N.O.); K ... N(N.C.)	G ... N(N.O.); K ... N(N.C.)

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.

M8




Размер

Дистанция срабатывания мм	2.5	2.5	2.5	2.5
Материал корпуса	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
Подключение ¹⁾	PVC кабель тип 2	PVC кабель тип 2	PVC кабель тип 2	Разъем S8
Класс защиты	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Монтаж	выступающий	выступающий	выступающий	выступающий
Макс. Частота переключения	3,000 Hz	3,000 Hz	3,000 Hz	3,000 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 1
LED индикатор	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA
¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу. ²⁾ см. стр. 76 ³⁾ см. стр. 77 ⁴⁾ см. стр. 156 N.O. = нормально открытый N.C. = нормально закрытый				
Размеры:				
Основные типы: (bold: preferred types)				
NPN N.O.	DW-AD-611-M8-121	DW-AD-611-M8-122	DW-AD-611-M8	DW-AS-611-M8-123
NPN N.C.	DW-AD-612-M8-121	DW-AD-612-M8-122	DW-AD-612-M8	DW-AS-612-M8-123
PNP N.O.	DW-AD-613-M8-121	DW-AD-613-M8-122	DW-AD-613-M8	DW-AS-613-M8-123
PNP N.C.	DW-AD-614-M8-121	DW-AD-614-M8-122	DW-AD-614-M8	DW-AS-614-M8-123
NAMUR				
AC/DC 2-х проводной N.O.				
AC/DC 2-х проводной N.C.				
Совместимые соединители ⁴⁾				A ... D

Серия 600

M8

2.5	2.5	2.5
Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
Разъем S8	Разъем S8	Разъем S12
IP 67	IP 67	IP 67
выступающий	выступающий	выступающий
3,000 Hz	3,000 Hz	3,000 Hz
Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1
Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 2
Встроенный	Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA



DW-AS-611-M8-124	DW-AS-611-M8-001	DW-AS-611-M8
DW-AS-612-M8-124	DW-AS-612-M8-001	DW-AS-612-M8
DW-AS-613-M8-124	DW-AS-613-M8-001	DW-AS-613-M8
DW-AS-614-M8-124	DW-AS-614-M8-001	DW-AS-614-M8
A ... D	A ... D	G ... N(N.O.); K ... N(N.C.)

Серия 500

M8




3	3	3
Хромированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь
PVC кабель тип 2	Разъем S8	Разъем S12
IP 67	IP 67	IP 67
почти заподлицо	почти заподлицо	почти заподлицо
1,000 Hz	1,000 Hz	1,000 Hz
Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1
Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 2
Встроенный	Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA



длинное расс. срабат.

длинное расс. срабат.

длинное расс. срабат.



DW-AD-501-M8	DW-AS-501-M8-001	DW-AS-501-M8
DW-AD-502-M8	DW-AS-502-M8-001	DW-AS-502-M8
DW-AD-503-M8	DW-AS-503-M8-001	DW-AS-503-M8
DW-AD-504-M8	DW-AS-504-M8-001	DW-AS-504-M8
	A ... D	G ... N(N.O.); K ... N(N.C.)

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.

Размер

M8

M8

Дистанция срабатывания мм	3	3	3
Материал корпуса	Нержав. сталь V2A	Нержав. сталь V2A	Нержав. сталь V2A
Подключение ¹⁾	PUR кабель тип 3	Разъем S8	Разъем S12
Класс защиты	IP 68	IP 67	IP 67
Монтаж	заподлицо	заподлицо	заподлицо
Макс. Частота переключения	1,000 Hz	1,000 Hz	1,000 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 1
LED индикатор	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA

¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу.
²⁾ см. стр. 76
³⁾ см. стр. 77
⁴⁾ см. стр. 156
N.O. = нормально открытый
N.C. = нормально закрытый






цельнометаллический

цельнометаллический

цельнометаллический

Размеры:



Основные типы:
(bold: preferred types)



NPN N.O.	DW-AD-701-M8	DW-AS-701-M8-001	DW-AS-701-M8
NPN N.C.	DW-AD-702-M8	DW-AS-702-M8-001	DW-AS-702-M8
PNP N.O.	DW-AD-703-M8	DW-AS-703-M8-001	DW-AS-703-M8
PNP N.C.	DW-AD-704-M8	DW-AS-704-M8-001	DW-AS-704-M8
NAMUR			
AC/DC 2-х проводной N.O.			
AC/DC 2-х проводной N.C.			
Совместимые соединители ⁴⁾		A ... D	A ... D

Дистанция срабатывания мм	4	4
Материал корпуса	Хромированная латунь	Хромированная латунь
Подключение ¹⁾	PVC кабель тип 2	Разъем S8
Класс защиты	IP 67	IP 67
Монтаж	почти заподлицо	почти заподлицо
Макс. Частота переключения	500 Hz	500 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 1	Таблица 1
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 1
LED индикатор	Встроенный	Встроенный
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA	≤ 200 mA



4 x дистанция

4 x дистанция



DW-AD-521-M8	DW-AS-521-M8-001
DW-AD-522-M8	DW-AS-522-M8-001
DW-AD-523-M8	DW-AS-523-M8-001
DW-AD-524-M8	DW-AS-524-M8-001
	A ... D


Серия 620

M8

4
Хромированная латунь
Разъем S12
IP 67
почти заподлицо
500 Hz
Таблица 1
Диаграмма 2
Встроенный
10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C
≤ 200 mA



4 x дистанция



DW-AS-521-M8

DW-AS-522-M8

DW-AS-523-M8


DW-AS-524-M8

G ... N(N.O.); K ... N(N.C.)

4	4
Нержав. сталь V2A	Нержав. сталь V2A
PVC кабель тип 2	Разъем S8
IP 67	IP 67
выступающий	выступающий
2,500 Hz	2,500 Hz
Таблица 1	Таблица 1
Диаграмма 1	Диаграмма 1
Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA



увеличенная дистанция




DW-AD-631-M8

DW-AD-632-M8

DW-AD-633-M8

DW-AD-634-M8



DW-AS-631-M8-001

DW-AS-632-M8-001

DW-AS-633-M8-001

DW-AS-634-M8-001

A ... D


Серия 500

M8

6	6	6
Хромированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь
PVC кабель тип 2	Разъем S8	Разъем S12
IP 67	IP 67	IP 67
выступающий	выступающий	выступающий
500 Hz	500 Hz	500 Hz
Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1
Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 2
Встроенный	Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA



длинное рас. срабат.



DW-AD-511-M8


DW-AD-512-M8

DW-AD-513-M8

DW-AD-514-M8



длинное рас. срабат.



DW-AS-511-M8-001

DW-AS-512-M8-001


DW-AS-513-M8-001

DW-AS-514-M8-001

A ... D



длинное рас. срабат.



DW-AS-511-M8

DW-AS-512-M8

DW-AS-513-M8

DW-AS-514-M8

G ... N(N.O.); K ... N(N.C.)

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.

Размер

M8

Размер	M8		
Дистанция срабатывания мм	6	6	6
Материал корпуса	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
Подключение ¹⁾	PUR кабель тип 3	Разъем S8	Разъем S12
Класс защиты	IP 68	IP 67	IP 67
Монтаж	выступающий	выступающий	выступающий
Макс. Частота переключения	700 Hz	700 Hz	700 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 1
LED индикатор	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA

¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу.

²⁾ см. стр. 76

³⁾ см. стр. 77

⁴⁾ см. стр. 156

N.O. = нормально открытый

N.C. = нормально закрытый



100 бар



цельнометаллический



100 бар



цельнометаллический






100 бар



цельнометаллический

Размеры:



Основные типы:

(bold: preferred types)

NPN N.O.	DW-AD-711-M8	DW-AS-711-M8-001	DW-AS-711-M8
NPN N.C.	DW-AD-712-M8	DW-AS-712-M8-001	DW-AS-712-M8
PNP N.O.	DW-AD-713-M8	DW-AS-713-M8-001	DW-AS-713-M8
PNP N.C.	DW-AD-714-M8	DW-AS-714-M8-001	DW-AS-714-M8
NAMUR			
AC/DC 2-х проводной N.O.			
AC/DC 2-х проводной N.C.			
Совместимые соединители ⁴⁾		A ... D	A ... D

□ 8x8

1.5

Никелированная латунь

PVC кабель тип 2

IP 67

заподлицо

5,000 Hz

Таблица 1


Диаграмма 1

Встроенный

10 ... 30 VDC

-25 ... +70 °C

≤ 200 mA



DW-AD-601-C8

DW-AD-602-C8


DW-AD-603-C8

DW-AD-604-C8

□8x8

1.5

Никелированная латунь
Разъем S8
IP 67
заподлицо
5,000 Hz
Таблица 1
Диаграмма 1
Встроенный
10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C
≤ 200 mA



DW-AS-601-C8-001
DW-AS-602-C8-001
DW-AS-603-C8-001
DW-AS-604-C8-001

A ... D

□8x8

2


Хромированная латунь
PVC кабель тип 2
IP 67
заподлицо
3,000 Hz
Таблица 1
Диаграмма 1
Встроенный
10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C
≤ 200 mA



увеличенная дистанция



увеличенная дистанция



DW-AD-621-C8 DW-AS-621-C8-001
DW-AD-622-C8 DW-AS-622-C8-001
DW-AD-623-C8 DW-AS-623-C8-001
DW-AD-624-C8 DW-AS-624-C8-001

A ... D

□8x8

3


Хромированная латунь
PVC кабель тип 2
IP 67
почти заподлицо
1,000 Hz
Таблица 1
Диаграмма 1
Встроенный
10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C
≤ 200 mA



длинное рас. срабатывания



длинное рас. срабатывания







DW-AD-501-C8 DW-AS-501-C8
DW-AD-502-C8 DW-AS-502-C8
DW-AD-503-C8 DW-AS-503-C8
DW-AD-504-C8 DW-AS-504-C8

A ... D

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.





M12

Размер

Дистанция срабатывания мм	2		2		2	2	
Материал корпуса	Хромированная латунь		Хромированная латунь		Никелированная латунь	Хромированная латунь	
Подключение ¹⁾	PVC кабель тип 8 / 14*		PVC кабель тип 8 / 14*		PUR кабель тип 5	Разъем S12	
Класс защиты	IP 67		IP 67		IP 67	IP 67	
Монтаж	заподлицо		заподлицо		заподлицо	заподлицо	
Макс. Частота переключения	3,000 Hz	3,000 Hz	3,000 Hz	3,000 Hz	25Hz(AC)/1,200Hz(DC)	3,000 Hz	3,000 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 1	Таблица 11	Таблица 1	Таблица 11	Таблица 4	Таблица 1	Таблица 11
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 7	Диаграмма 1	Диаграмма 7	Диаграмма 3	Диаграмма 2	Диаграмма 7
LED индикатор	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC	20...265VAC/20...320VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +85 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA	≤ 100 mA	≤ 200 mA	≤ 100 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 100 mA
¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу. ²⁾ см. стр. 76 ³⁾ см. стр. 77 ⁴⁾ см. стр. 156 N.O. = нормально открытый N.C. = нормально закрытый							
Размеры:							
Основные типы: (bold: preferred types)							
NPN N.O.	DW-AD-601-M12-120		DW-AD-601-M12			DW-AS-601-M12-120	
NPN N.C.	DW-AD-602-M12-120		DW-AD-602-M12			DW-AS-602-M12-120	
PNP N.O.	DW-AD-603-M12-120		DW-AD-603-M12			DW-AS-603-M12-120	
PNP N.C.	DW-AD-604-M12-120		DW-AD-604-M12			DW-AS-604-M12-120	
DC 2-х проводной N.O.*		DW-DD-605-M12-120		DW-DD-605-M12			DW-DS-605-M12-120
DC 2-х проводной N.C.*		DW-DD-606-M12-120		DW-DD-606-M12			DW-DS-606-M12-120
AC/DC 2-х проводной N.O.					DW-AD-607-M12		
AC/DC 2-х проводной N.C.					DW-AD-608-M12		
Совместимые соединители ⁴⁾						G..N(NO);K..N(NC)	G..N(NO);K..N(NC)

M12

2		2	4		4	
Хромированная латунь		Никелированная латунь	Хромированная латунь		Хромированная латунь	
Разъем S12		Разъем S12	PVC кабель тип 8 / 14*		PVC кабель тип 8 / 14*	
IP 67		IP 67	IP 67		IP 67	
заподлицо		заподлицо	выступающий		выступающий	
3,000 Hz	3,000 Hz	25Hz(AC)/1,200Hz(DC)	2,000 Hz	2,500 Hz	2,000 Hz	2,500 Hz
Таблица 1	Таблица 11	Таблица 4	Таблица 1	Таблица 11	Таблица 1	Таблица 11
Диаграмма 2	Диаграмма 7	Диаграмма 3	Диаграмма 1	Диаграмма 7	Диаграмма 1	Диаграмма 7
Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC	20...265VAC/20...320VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +85 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 100 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 100 mA	≤ 200 mA	≤ 100 mA



DW-AS-601-M12			DW-AD-611-M12-120		DW-AD-611-M12	
DW-AS-602-M12			DW-AD-612-M12-120		DW-AD-612-M12	
DW-AS-603-M12			DW-AD-613-M12-120		DW-AD-613-M12	
DW-AS-604-M12			DW-AD-614-M12-120		DW-AD-614-M12	
	DW-DS-605-M12			DW-DD-615-M12-120		DW-DD-615-M12
	DW-DS-606-M12			DW-DD-616-M12-120		DW-DD-616-M12
		DW-AS-607-M12				
		DW-AS-608-M12				
G...N(N.O.); K...N(N.C.)	G...N(N.O.); K...N(N.C.)	M, N				

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.


M12

Размер

Дистанция срабатывания мм	4		4		4		4	
Материал корпуса	Никелированная латунь		Хромированная латунь		Хромированная латунь		Никелированная латунь	
Подключение ¹⁾	PUR кабель тип 5		Разъем S12		Разъем S12		Разъем S12	
Класс защиты	IP 67		IP 67		IP 67		IP 67	
Монтаж	выступающий		выступающий		выступающий		выступающий	
Макс. Частота переключения	25 Hz (AC) / 900 Hz (DC)		2,000 Hz	2,500 Hz	2,000 Hz	2,500 Hz	25 Hz (AC) / 900 Hz (DC)	
Технические данные ²⁾	Таблица 4		Таблица 1	Таблица 11	Таблица 1	Таблица 11	Таблица 4	
Подключение ³⁾	Диаграмма 3		Диаграмма 2	Диаграмма 7	Диаграмма 2	Диаграмма 7	Диаграмма 3	
LED индикатор	Встроенный		Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	
Диапазон напряжения	20...265 VAC / 20...320 VDC		10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC	20...265 VAC / 20...320 VDC	
Температурный диапазон	-25 ... +85 °C		-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +85 °C	
Ток на выходе	≤ 200 mA		≤ 200 mA	≤ 100 mA	≤ 200 mA	≤ 100 mA	≤ 200 mA	
¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу. ²⁾ см. стр. 76 ³⁾ см. стр. 77 ⁴⁾ см. стр. 156 N.O. = нормально открытый N.C. = нормально закрытый								
Размеры:								
Основные типы: (bold: preferred types)								
NPN N.O.			DW-AS-611-M12-120		DW-AS-611-M12			
NPN N.C.			DW-AS-612-M12-120		DW-AS-612-M12			
PNP N.O.			DW-AS-613-M12-120		DW-AS-613-M12			
PNP N.C.			DW-AS-614-M12-120		DW-AS-614-M12			
DC 2-х проводной N.O.*			DW-DS-615-M12-120		DW-DS-615-M12			
DC 2-х проводной N.C.*			DW-DS-616-M12-120		DW-DS-616-M12			
AC/DC 2-х проводной N.O.	DW-AD-617-M12						DW-AS-617-M12	
AC/DC 2-х проводной N.C.	DW-AD-618-M12						DW-AS-618-M12	
Совместимые соединители ⁴⁾			G...N(N.O.);K...N(NC.)	G...N(N.O.);K...N(NC.)	G...N(N.O.);K...N(NC.)	G...N(N.O.);K...N(NC.)	M, N	

M12

4		4		4		4	
Хромированная латунь		Хромированная латунь		Хромированная латунь		Хромированная латунь	
PVC кабель тип 8 / 14*		PVC кабель тип 8 / 14*		Разъем S12		Разъем S12	
IP 67		IP 67		IP 67		IP 67	
заподлицо		заподлицо		заподлицо		заподлицо	
2,500 Hz	2,000 Hz	2,500 Hz	2,000 Hz	2,500 Hz	2,000 Hz	2,500 Hz	2,000 Hz
Таблица 1	Таблица 11	Таблица 1	Таблица 11	Таблица 1	Таблица 11	Таблица 1	Таблица 11
Диаграмма 1	Диаграмма 7	Диаграмма 1	Диаграмма 7	Диаграмма 2	Диаграмма 7	Диаграмма 2	Диаграмма 7
Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 100 mA	≤ 200 mA	≤ 100 mA	≤ 200 mA	≤ 100 mA	≤ 200 mA	≤ 100 mA




увеличенная дистанция

увеличенная дистанция

увеличенная дистанция

увеличенная дистанция



DW-AD-621-M12-120		DW-AD-621-M12		DW-AS-621-M12-120		DW-AS-621-M12	
DW-AD-622-M12-120		DW-AD-622-M12		DW-AS-622-M12-120		DW-AS-622-M12	
DW-AD-623-M12-120		DW-AD-623-M12		DW-AS-623-M12-120		DW-AS-623-M12	
DW-AD-624-M12-120		DW-AD-624-M12		DW-AS-624-M12-120		DW-AS-624-M12	
	DW-DD-625-M12-120		DW-DD-625-M12		DW-DS-625-M12-120		DW-DS-625-M12
	DW-DD-626-M12-120		DW-DD-626-M12		DW-DS-626-M12-120		DW-DS-626-M12
				G...N(N.O.);K...N(N.C.)	G...N(N.O.);K...N(N.C.)	G...N(N.O.);K...N(N.C.)	G...N(N.O.);K...N(N.C.)

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.


Размер

M12

M12


Дистанция срабатывания мм	6	6	6	6
Материал корпуса	Хромированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь
Подключение ¹⁾	PVC кабель тип 8	PVC кабель тип 8	Разъем S12	Разъем S12
Класс защиты	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Монтаж	почти заподлицо	почти заподлицо	почти заподлицо	почти заподлицо
Макс. Частота переключения	800 Hz	800 Hz	800 Hz	800 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 2	Диаграмма 2
LED индикатор	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA

- ¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу.
²⁾ см. стр. 76
³⁾ см. стр. 77
⁴⁾ см. стр. 156
N.O. = нормально открытый
N.C. = нормально закрытый



длинное расс. срабат. длинное расс. срабат. длинное расс. срабат. длинное расс. срабат.

Размеры:




Основные типы:


(bold: preferred types)

NPN N.O.	DW-AD-501-M12-120	DW-AD-501-M12	DW-AS-501-M12-120	DW-AS-501-M12
NPN N.C.	DW-AD-502-M12-120	DW-AD-502-M12	DW-AS-502-M12-120	DW-AS-502-M12
PNP N.O.	DW-AD-503-M12-120	DW-AD-503-M12	DW-AS-503-M12-120	DW-AS-503-M12
PNP N.C.	DW-AD-504-M12-120	DW-AD-504-M12	DW-AS-504-M12-120	DW-AS-504-M12
DC 2-х проводной N.O.*				
DC 2-х проводной N.C.*				
AC/DC 2-х проводной N.O.				
AC/DC 2-х проводной N.C.				
Совместимые соединители ⁴⁾			G...N (N.O.); K...N (N.C.)	G...N (N.O.); K...N (N.C.)

6*	6*
Нержав. сталь V2A	Нержав. сталь V2A
PUR кабель тип 11	Разъем S12
IP 68	IP 67
заподлицо	заподлицо
600 Hz	600 Hz
Таблица 1	Таблица 1
Диаграмма 1	Диаграмма 2
Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA



цельнометаллический цельнометаллический




DW-AD-701-M12	DW-AS-701-M12
DW-AD-702-M12	DW-AS-702-M12
DW-AD-703-M12	DW-AS-703-M12
DW-AD-704-M12	DW-AS-704-M12
	G...N (N.O.); K...N (N.C.)

* versions with 2mm operating distance on request

Серия 520


M12

8	8
Хромированная латунь	Хромированная латунь
PVC кабель тип 8	Разъем S12
IP 67	IP 67
почти заподлицо	почти заподлицо
400 Hz	400 Hz
Таблица 1	Таблица 1
Диаграмма 1	Диаграмма 2
Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA



4 x дистанция

4 x дистанция




DW-AD-521-M12	DW-AS-521-M12
DW-AD-522-M12	DW-AS-522-M12
DW-AD-523-M12	DW-AS-523-M12
DW-AD-524-M12	DW-AS-524-M12
	G...N (N.O.); K...N (N.C.)

Серия 500

M12

10	10	10	10
Хромированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь
PVC кабель тип 8	PVC кабель тип 8	Разъем S12	Разъем S12
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
выступающий	выступающий	выступающий	выступающий
400 Hz	400 Hz	400 Hz	400 Hz
Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1
Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 2	Диаграмма 2
Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA




длинное расс. срабат.

длинное расс. срабат.

длинное расс. срабат.

длинное расс. срабат.



DW-AD-511-M12-120	DW-AD-511-M12	DW-AS-511-M12-120	DW-AS-511-M12
DW-AD-512-M12-120	DW-AD-512-M12	DW-AS-512-M12-120	DW-AS-512-M12
DW-AD-513-M12-120	DW-AD-513-M12	DW-AS-513-M12-120	DW-AS-513-M12
DW-AD-514-M12-120	DW-AD-514-M12	DW-AS-514-M12-120	DW-AS-514-M12
		G...N (N.O.); K...N (N.C.)	G...N (N.O.); K...N (N.C.)

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.


M12

M18


Размер

Дистанция срабатывания мм	10*	10*
Материал корпуса	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
Подключение ¹⁾	PUR кабель тип 11	Разъем S12
Класс защиты	IP 68	IP 67
Монтаж	выступающий	выступающий
Макс. Частота переключения	400 Hz	400 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 1	Таблица 1
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 2
LED индикатор	Встроенный	Встроенный
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA	≤ 200 mA

¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу.
²⁾ см. стр. 76
³⁾ см. стр. 77
⁴⁾ см. стр. 156
N.O. = нормально открытый
N.C. = нормально закрытый



Размеры:




Основные типы:

(**bold**: preferred types)

NPN N.O.	DW-AD-711-M12	DW-AS-711-M12
NPN N.C.	DW-AD-712-M12	DW-AS-712-M12
PNP N.O.	DW-AD-713-M12	DW-AS-713-M12
PNP N.C.	DW-AD-714-M12	DW-AS-714-M12
DC 2-х проводной N.O.**		
DC 2-х проводной N.C.**		
AC/DC 2-х проводной N.O.		
AC/DC 2-х проводной N.C.		
Совместимые соединители ⁴⁾		G...N (N.O.); K...N (N.C.)

* versions with 4 mm operating distance on request





5	
Хромированная латунь	
PVC кабель тип 8 / 14**	
IP 67	
заподлицо	
2,000 Hz	1,500 Hz
Таблица 1	Таблица 11
Диаграмма 1	Диаграмма 7
Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 100 mA



DW-AD-601-M18-120	
DW-AD-602-M18-120	
DW-AD-603-M18-120	
DW-AD-604-M18-120	
	DW-DD-605-M18-120
	DW-DD-606-M18-120

M18

5		5		5		5	
Хромированная латунь		Никелированная латунь		Хромированная латунь		Хромированная латунь	
PVC кабель тип 8 / 14**		PUR кабель тип 5		Разъем S12		Разъем S12	
IP 67		IP 67		IP 67		IP 67	
заподлицо		заподлицо		заподлицо		заподлицо	
2,000 Hz	1,500 Hz	25 Hz (AC) / 490 Hz (DC)		2,000 Hz	1,500 Hz	2,000 Hz	1,500 Hz
Таблица 1	Таблица 11	Таблица 4		Таблица 1	Таблица 11	Таблица 1	Таблица 11
Диаграмма 1	Диаграмма 7	Диаграмма 3		Диаграмма 2	Диаграмма 7	Диаграмма 2	Диаграмма 7
Встроенный	Встроенный	Встроенный		Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC	20...265 VAC / 20...320 VDC		10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +85 °C		-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 100 mA	≤ 200 mA		≤ 200 mA	≤ 100 mA	≤ 200 mA	≤ 100 mA




							
							

DW-AD-601-M18			DW-AS-601-M18-120		DW-AS-601-M18-002	
DW-AD-602-M18			DW-AS-602-M18-120		DW-AS-602-M18-002	
DW-AD-603-M18			DW-AS-603-M18-120		DW-AS-603-M18-002	
DW-AD-604-M18			DW-AS-604-M18-120		DW-AS-604-M18-002	
	DW-DD-605-M18			DW-DS-605-M18-120		DW-DS-605-M18-002
	DW-DD-606-M18			DW-DS-606-M18-120		DW-DS-606-M18-002
		DW-AD-607-M18				
		DW-AD-608-M18				
			G...N (N.O.); K...N (N.C.)	G...N (N.O.); K...N (N.C.)	G...N (N.O.); K...N (N.C.)	G...N (N.O.); K...N (N.C.)

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.

M18

8	8	8
Никелированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь
PUR кабель тип 5	Разъем S12	Разъем S12
IP 67	IP 67	IP 67
выступающий	выступающий	выступающий
25 Hz (AC) / 340 Hz (DC)	2,000 Hz	1,200 Hz
Таблица 4	Таблица 1	Таблица 11
Диаграмма 3	Диаграмма 2	Диаграмма 7
Встроенный	Встроенный	Встроенный
20...265 VAC / 20...320 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC
-25 ... +85 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 300 mA	≤ 200 mA	≤ 100 mA

	DW-AS-611-M18-120		DW-AS-611-M18-002	
	DW-AS-612-M18-120		DW-AS-612-M18-002	
	DW-AS-613-M18-120		DW-AS-613-M18-002	
	DW-AS-614-M18-120		DW-AS-614-M18-002	
		DW-DS-615-M18-120		DW-DS-615-M18-002
		DW-DS-616-M18-120		DW-DS-616-M18-002
DW-AD-617-M18				
DW-AD-618-M18				
	G...N (N.O.); K...N (N.C.)	G...N (N.O.); K...N (N.C.)	G...N (N.O.); K...N (N.C.)	G...N (N.O.); K...N (N.C.)

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.

Размер


M18

Дистанция срабатывания мм	8
Материал корпуса	Никелированная латунь
Подключение ¹⁾	Разъем S12
Класс защиты	IP 67
Монтаж	выступающий
Макс. Частота переключения	25 Hz (AC) / 340 Hz (DC)
Технические данные ²⁾	Таблица 4
Подключение ³⁾	Диаграмма 3
LED индикатор	Встроенный
Диапазон напряжения	20...265 VAC / 20...320 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +85 °C
Ток на выходе	≤ 300 mA

¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу.
²⁾ см. стр. 76
³⁾ см. стр. 77
⁴⁾ см. стр. 156
N.O. = нормально открытый
N.C. = нормально закрытый



Размеры:



Основные типы:

(**bold**: preferred types)

NPN N.O.	
NPN N.C.	
PNP N.O.	
PNP N.C.	
DC 2-х проводной N.O.**	
DC 2-х проводной N.C.**	
AC/DC 2-х проводной N.O.	DW-AS-617-M18-002
AC/DC 2-х проводной N.C.	DW-AS-618-M18-002
Совместимые соединители ⁴⁾	M, N

M18



8	8
Хромированная латунь	Хромированная латунь
PVC кабель тип 8 / 14**	PVC кабель тип 8 / 14**
IP 67	IP 67
почти заподлицо	почти заподлицо
1,000 Hz	1,000 Hz
Таблица 1	Таблица 11
Диаграмма 1	Диаграмма 7
Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 100 mA



увеличенная дистанция



увеличенная дистанция



DW-AD-621-M18-120		DW-AD-621-M18	
DW-AD-622-M18-120		DW-AD-622-M18	
DW-AD-623-M18-120		DW-AD-623-M18	
DW-AD-624-M18-120		DW-AD-624-M18	
	DW-DD-625-M18-120		DW-DD-625-M18
	DW-DD-626-M18-120		DW-DD-626-M18


Серия 620

M18


8		8	
Хромированная латунь		Хромированная латунь	
Разъем S12		Разъем S12	
IP 67		IP 67	
почти заподлицо		почти заподлицо	
1,000 Hz	1,000 Hz	1,000 Hz	1,000 Hz
Таблица 1	Таблица 11	Таблица 1	Таблица 11
Диаграмма 2	Диаграмма 7	Диаграмма 2	Диаграмма 7
Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 100 mA	≤ 200 mA	≤ 100 mA



увеличенная дистанция



увеличенная дистанция



DW-AS-621-M18-120		DW-AS-621-M18-002	
DW-AS-622-M18-120		DW-AS-622-M18-002	
DW-AS-623-M18-120		DW-AS-623-M18-002	
DW-AS-624-M18-120		DW-AS-624-M18-002	
	DW-DS-625-M18-120		DW-DS-625-M18-002
	DW-DS-626-M18-120		DW-DS-626-M18-002
G...N (N.O.); K...N (N.C.)	G...N (N.O.); K...N (N.C.)	G...N (N.O.); K...N (N.C.)	G...N (N.O.); K...N (N.C.)

Серия 700

M18

10*	10*
Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
PUR кабель тип 11	Разъем S12
IP 68	IP 67
заподлицо	заподлицо
200 Hz	200 Hz
Таблица 1	Таблица 1
Диаграмма 1	Диаграмма 2
Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA



60 бар





60 бар



цельнометаллический

цельнометаллический





DW-AD-701-M18	DW-AS-701-M18-002
DW-AD-702-M18	DW-AS-702-M18-002
DW-AD-703-M18	DW-AS-703-M18-002
DW-AD-704-M18	DW-AS-704-M18-002
	G...N (N.O.); K...N (N.C.)

* versions with 5 mm operating distance on request

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.

M18

Размер

Размер	M18			
Дистанция срабатывания мм	12	12	12	12
Материал корпуса	Хромированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь
Подключение ¹⁾	PVC кабель тип 8	PVC кабель тип 8	Разъем S12	Разъем S12
Класс защиты	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Монтаж	почти заподлицо	почти заподлицо	почти заподлицо	почти заподлицо
Макс. Частота переключения	500 Hz	500 Hz	500 Hz	500 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 2	Диаграмма 2
LED индикатор	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA
¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу. ²⁾ см. стр. 76 ³⁾ см. стр. 77 ⁴⁾ см. стр. 156 N.O. = нормально открытый N.C. = нормально закрытый				
Размеры:				
Основные типы: (bold: preferred types)				
NPN N.O.	DW-AD-501-M18-120	DW-AD-501-M18	DW-AS-501-M18-120	DW-AS-501-M18-002
NPN N.C.	DW-AD-502-M18-120	DW-AD-502-M18	DW-AS-502-M18-120	DW-AS-502-M18-002
PNP N.O.	DW-AD-503-M18-120	DW-AD-503-M18	DW-AS-503-M18-120	DW-AS-503-M18-002
PNP N.C.	DW-AD-504-M18-120	DW-AD-504-M18	DW-AS-504-M18-120	DW-AS-504-M18-002
DC 2-х проводной N.O.				
DC 2-х проводной N.C.				
AC/DC 2-х проводной N.O.				
AC/DC 2-х проводной N.C.				
Совместимые соединители ⁴⁾			G...N (N.O.); K...N (N.C.)	G...N (N.O.); K...N (N.C.)

Серия 500

M18

20	20	20	20
Хромированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь
PVC кабель тип 8	PVC кабель тип 8	Разъем S12	Разъем S12
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
выступающий	выступающий	выступающий	выступающий
200 Hz	200 Hz	200 Hz	200 Hz
Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1
Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 2	Диаграмма 2
Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA



длинное расс. срабат.







длинное расс. срабат.



длинное расс. срабат.



длинное расс. срабат.



DW-AD-511-M18-120

DW-AD-511-M18

DW-AS-511-M18-120

DW-AS-511-M18-002

DW-AD-512-M18-120

DW-AD-512-M18

DW-AS-512-M18-120

DW-AS-512-M18-002

DW-AD-513-M18-120

DW-AD-513-M18

DW-AS-513-M18-120

DW-AS-513-M18-002

DW-AD-514-M18-120

DW-AD-514-M18

DW-AS-514-M18-120

DW-AS-514-M18-002

G...N (N.O.); K...N (N.C.)

G...N (N.O.); K...N (N.C.)

Серия 700

M18

20*	20*
Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
PUR кабель тип 11	Разъем S12
IP 68	IP 67
выступающий	выступающий
200 Hz	200 Hz
Таблица 1	Таблица 1
Диаграмма 1	Диаграмма 2
Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA



60 бар





цельнометаллический



60 бар



цельнометаллический



DW-AD-711-M18

DW-AS-711-M18-002

DW-AD-712-M18

DW-AS-712-M18-002

DW-AD-713-M18

DW-AS-713-M18-002

DW-AD-714-M18

DW-AS-714-M18-002




G...N (N.O.); K...N (N.C.)

* versions with 8 mm operating distance on request

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.





M30

Размер

Размер	M30				
Дистанция срабатывания мм	10		10		10
Материал корпуса	Хромированная латунь		Хромированная латунь		Никелированная латунь
Подключение ¹⁾	PVC кабель тип 8 / 14*		PVC кабель тип 8 / 14*		PUR кабель тип 5
Класс защиты	IP 67		IP 67		IP 67
Монтаж	заподлицо		заподлицо		заподлицо
Макс. Частота переключения	1,200 Hz	600 Hz	1,200 Hz	600 Hz	25 Hz (AC) / 200 Hz (DC)
Технические данные ²⁾	Таблица 1	Таблица 11	Таблица 1	Таблица 11	Таблица 4
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 7	Диаграмма 1	Диаграмма 7	Диаграмма 3
LED индикатор	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC	20...265 VAC / 20...320 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +85 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA	≤ 100 mA	≤ 200 mA	≤ 100 mA	≤ 300 mA
¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу. ²⁾ см. стр. 76 ³⁾ см. стр. 77 ⁴⁾ см. стр. 156 N.O. = нормально открытый N.C. = нормально закрытый					
					
	Размеры:				
	Основные типы: (bold : preferred types)				
NPN N.O.	DW-AD-601-M30-120		DW-AD-601-M30		
NPN N.C.	DW-AD-602-M30-120		DW-AD-602-M30		
PNP N.O.	DW-AD-603-M30-120		DW-AD-603-M30		
PNP N.C.	DW-AD-604-M30-120		DW-AD-604-M30		
DC 2-х проводной N.O.*		DW-DD-605-M30-120		DW-DD-605-M30	
DC 2-х проводной N.C.*		DW-DD-606-M30-120		DW-DD-606-M30	
AC/DC 2-х проводной N.O.					DW-AD-607-M30
AC/DC 2-х проводной N.C.					DW-AD-608-M30
Совместимые соединители ⁴⁾					

M30

10		10		10	15	
Хромированная латунь		Хромированная латунь		Никелированная латунь	Хромированная латунь	
Разъем S12		Разъем S12		Разъем S12	PVC кабель тип 8 / 14*	
IP 67		IP 67		IP 67	IP 67	
заподлицо		заподлицо		заподлицо	выступающий	
1,200 Hz	600 Hz	1,200 Hz	600 Hz	25 Hz (AC) / 200 Hz (DC)	700 Hz	500 Hz
Таблица 1	Таблица 11	Таблица 1	Таблица 11	Таблица 4	Таблица 1	Таблица 11
Диаграмма 2	Диаграмма 7	Диаграмма 2	Диаграмма 7	Диаграмма 3	Диаграмма 1	Диаграмма 7
Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC	20...265 VAC/20...320 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +85 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 100 mA	≤ 200 mA	≤ 100 mA	≤ 300 mA	≤ 200 mA	≤ 100 mA



DW-AS-601-M30-120		DW-AS-601-M30-002			DW-AD-611-M30-120	
DW-AS-602-M30-120		DW-AS-602-M30-002			DW-AD-612-M30-120	
DW-AS-603-M30-120		DW-AS-603-M30-002			DW-AD-613-M30-120	
DW-AS-604-M30-120		DW-AS-604-M30-002			DW-AD-614-M30-120	
	DW-DS-605-M30-120		DW-DS-605-M30-002			DW-DD-615-M30-120
	DW-DS-606-M30-120		DW-DS-606-M30-002			DW-DD-616-M30-120
				DW-AS-607-M30-002		
				DW-AS-608-M30-002		
G...N (N.O.); K...N (N.C.)	G...N (N.O.); K...N (N.C.)	G...N (N.O.); K...N (N.C.)	G...N (N.O.); K...N (N.C.)	M, N		

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.

M30



Размер

	MCS					
Дистанция срабатывания мм	15		15		15	
Материал корпуса	Хромированная латунь		Никелированная латунь		Хромированная латунь	
Подключение ¹⁾	PVC кабель тип 8 / 14**		PUR кабель тип 5		Разъем S12	
Класс защиты	IP 67		IP 67		IP 67	
Монтаж	выступающий		выступающий		выступающий	
Макс. Частота переключения	700 Hz	500 Hz	25 Hz (AC) / 220 Hz (DC)		700 Hz	500 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 1	Таблица 11	Таблица 4		Таблица 1	Таблица 11
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 7	Диаграмма 3		Диаграмма 2	Диаграмма 7
LED индикатор	Встроенный	Встроенный	Встроенный		Встроенный	Встроенный
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC	20...265 VAC / 20...320 VDC		10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +85 °C		-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA	≤ 100 mA	≤ 300 mA		≤ 200 mA	≤ 100 mA
¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нстандартной длины по запросу. ²⁾ см. стр. 76 ³⁾ см. стр. 77 ⁴⁾ см. стр. 156 N.O. = нормально открытый N.C. = нормально закрытый						
Размеры:						
Основные типы: (bold: preferred types)						
NPN N.O.	DW-AD-611-M30			DW-AS-611-M30-120		
NPN N.C.	DW-AD-612-M30			DW-AS-612-M30-120		
PNP N.O.	DW-AD-613-M30			DW-AS-613-M30-120		
PNP N.C.	DW-AD-614-M30			DW-AS-614-M30-120		
DC 2-х проводной N.O. **		DW-DD-615-M30			DW-DS-615-M30-120	
DC 2-х проводной N.C. **		DW-DD-616-M30			DW-DS-616-M30-120	
AC/DC 2-х проводной N.O.			DW-AD-617-M30			
AC/DC 2-х проводной N.C.			DW-AD-618-M30			
Совместимые соединители ⁴⁾				G...N (N.O.); K...N (N.C.)	G...N (N.O.); K...N (N.C.)	

Серия 600

M30

15		15
Хромированная латунь		Никелированная латунь
Разъем S12		Разъем S12
IP 67		IP 67
выступающий		выступающий
700 Hz	500 Hz	25 Hz (AC) / 220 Hz (DC)
Таблица 1	Таблица 11	Таблица 4
Диаграмма 2	Диаграмма 7	Диаграмма 3
Встроенный	Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 65 VDC	20...265 VAC / 20...320 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +85 °C
≤ 200 mA	≤ 100 mA	≤ 300 mA



DW-AS-611-M30-002		
DW-AS-612-M30-002		
DW-AS-613-M30-002		
DW-AS-614-M30-002		
	DW-DS-615-M30-002	
	DW-DS-616-M30-002	
		DW-AS-617-M30-002
		DW-AS-618-M30-002
G...N (N.O.); K...N (N.C.)	G...N (N.O.); K...N (N.C.)	M, N

Серия 700

M30

20*	20*
Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
PUR кабель тип 11	Разъем S12
IP 68	IP 67
заподлицо	заподлицо
100 Hz	100 Hz
Таблица 1	Таблица 1
Диаграмма 1	Диаграмма 2
Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA



40 бар





40 бар



цельнометаллический

цельнометаллический








DW-AD-701-M30	DW-AS-701-M30-002
DW-AD-702-M30	DW-AS-702-M30-002
DW-AD-703-M30	DW-AS-703-M30-002
DW-AD-704-M30	DW-AS-704-M30-002
	G...N (N.O.); K...N (N.C.)

* versions with 10 mm operating distance on request

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.

M30

Размер

Дистанция срабатывания мм	22	22	22	22	40
Материал корпуса	Хромированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь
Подключение ¹⁾	PVC кабель тип 8	PVC кабель тип 8	Разъем S12	Разъем S12	PVC кабель тип 8
Класс защиты	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Монтаж	почти заподлицо	почти заподлицо	почти заподлицо	почти заподлицо	выступающий
Макс. Частота переключения	200 Hz	200 Hz	200 Hz	200 Hz	100 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 2	Диаграмма 2	Диаграмма 1
LED индикатор	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA
¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу. ²⁾ см. стр. 76 ³⁾ см. стр. 77 ⁴⁾ см. стр. 156 N.O. = нормально открытый N.C. = нормально закрытый					
	длинное расс. срабат.	длинное расс. срабат.	длинное расс. срабат.	длинное расс. срабат.	длинное расс. срабат.
Размеры:					
Основные типы: (bold: preferred types)					
NPN N.O.	DW-AD-501-M30-120	DW-AD-501-M30	DW-AS-501-M30-120	DW-AS-501-M30-002	DW-AD-511-M30-120
NPN N.C.	DW-AD-502-M30-120	DW-AD-502-M30	DW-AS-502-M30-120	DW-AS-502-M30-002	DW-AD-512-M30-120
PNP N.O.	DW-AD-503-M30-120	DW-AD-503-M30	DW-AS-503-M30-120	DW-AS-503-M30-002	DW-AD-513-M30-120
PNP N.C.	DW-AD-504-M30-120	DW-AD-504-M30	DW-AS-504-M30-120	DW-AS-504-M30-002	DW-AD-514-M30-120
DC 2-х проводной N.O.					
DC 2-х проводной N.C.					
AC/DC 2-х проводной N.O.					
AC/DC 2-х проводной N.C.					
Совместимые соединители ⁴⁾			G...N (N.O.); K...N (N.C.)	G...N (N.O.); K...N (N.C.)	

Серия 500

M30

40	40	40
Хромированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь
PVC кабель тип 8	Разъем S12	Разъем S12
IP 67	IP 67	IP 67
выступающий	выступающий	выступающий
100 Hz	100 Hz	100 Hz
Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1
Диаграмма 1	Диаграмма 2	Диаграмма 2
Встроенный	Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA






длинное расс. срабат.



длинное расс. срабат.



длинное расс. срабат.



DW-AD-511-M30

DW-AS-511-M30-120

DW-AS-511-M30-002

DW-AD-512-M30

DW-AS-512-M30-120

DW-AS-512-M30-002

DW-AD-513-M30

DW-AS-513-M30-120

DW-AS-513-M30-002

DW-AD-514-M30

DW-AS-514-M30-120

DW-AS-514-M30-002

G...N (N.O.); K...N (N.C.)

G...N (N.O.); K...N (N.C.)

Серия 700

M30



40*	40*
Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
PUR кабель тип 11	Разъем S12
IP 68	IP 67
выступающий	выступающий
100 Hz	100 Hz
Таблица 1	Таблица 1
Диаграмма 1	Диаграмма 2
Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA



цельнометаллический



цельнометаллический



DW-AD-711-M30

DW-AS-711-M30-002

DW-AD-712-M30

DW-AS-712-M30-002

DW-AD-713-M30

DW-AS-713-M30-002

DW-AD-714-M30

DW-AS-714-M30-002

G...N (N.O.); K...N (N.C.)

* versions with 15 mm operating distance on request

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.

□ 40x40

Размер

Дистанция срабатывания мм	15	15	20
Материал корпуса	Термопластик	Термопластик	Термопластик
Подключение ¹⁾	Разъем S12	Разъем S12	Разъем S12
Класс защиты	IP 67	IP 67	IP 67
Монтаж	заподлицо	заподлицо	заподлицо
Макс. Частота переключения	50 Hz	25 Hz (AC) / 50 Hz (DC)	30 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 8	Таблица 9	Таблица 8
Подключение ³⁾	Диаграмма 6	Диаграмма 3	Диаграмма 6
LED индикатор	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Диапазон напряжения	15 ... 34 VDC	20...265 VAC / 20...320 VDC	15 ... 34 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +85 °C	-25 ... +85 °C	-25 ... +85 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA / ≤ 150 mA*	≤ 300 mA	≤ 200 mA / ≤ 150 mA*

¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м.
Кабели нестандартной длины по запросу.

²⁾ см. стр. 76

³⁾ см. стр. 77


⁴⁾ см. стр. 156

N.O. = нормально открытый

N.C. = нормально закрытый



Размеры:



Основные типы:

(**bold**: preferred types)

Чувствительная поверхность может находиться на одной из пяти сторон.


NPN N.O. + N.C.	DW-AS-601-C44		DW-AS-601-C44-304
NPN N.O.			
PNP N.O. + N.C.	DW-AS-603-C44		DW-AS-603-C44-304
PNP N.O.			
DC 2-х проводной N.O.			
AC/DC 2-х проводной N.O.		DW-AS-607-C44	
AC/DC 2-х проводной N.C.			
Совместимые соединители ⁴⁾	M, N	G ... N	M, N

* 50 °C / 85 °C



□ 40x40

□ 40x120


35	35	15	15
Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик
Разъем S12	Разъем S12	Клеммы	Клеммы
IP 67	IP 67	IP 65	IP 65
выступающий	выступающий	заподлицо	заподлицо
30 Hz	25 Hz (AC) / 30 Hz (DC)	100 Hz	25 Hz (AC) / 150 Hz (DC)
Таблица 8	Таблица 9	Таблица 2	Таблица 4
Диаграмма 6	Диаграмма 3	Диаграмма 2	Диаграмма 3
Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
15 ... 34 VDC	20...265 VAC / 20...320 VDC	15 ... 34 VDC	20...265 VAC / 20...320 VDC
-25 ... +85 °C	-25 ... +85 °C	-25 ... +85 °C	-25 ... +85 °C
≤ 200 mA / ≤ 150 mA*	≤ 300 mA	≤ 200 mA / ≤ 150 mA*	≤ 300 mA



Чувствительная поверхность может находиться на одной из пяти сторон.



Чувствительная поверхность может находиться на одной из пяти сторон.



Чувствительная поверхность может находиться на одной из пяти сторон.

DW-AS-611-C44			
DW-AS-613-C44		DW-AD-601-C40	
		DW-AD-603-C40	
	DW-AS-617-C44		DW-AD-607-C40**
M, N	G ... N		


* 50 °C / 85 °C

** N.O. / N.C. переключаемый






Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.

Стойкие к высокому давлению (серия P)

P12

Размер						
Дистанция срабатывания мм	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Макс. рабочее давление	500 бар	500 бар	500 бар	500 бар	500 бар	500 бар
Материал корпуса	Нержав. сталь V2A	Нержав. сталь V2A	Нержав. сталь V2A	Нержав. сталь V2A	Нержав. сталь V2A	Нержав. сталь V2A
Чувствительная поверхность	Керамический ZrO ₂	Керамический ZrO ₂	Керамический ZrO ₂	Керамический ZrO ₂	Керамический ZrO ₂	Керамический ZrO ₂
Подключение ¹⁾	PUR кабель тип 3	PUR кабель тип 3	PUR кабель тип 3	Разъем S12	Разъем S12	Разъем S12
Класс защиты	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Монтаж	заподлицо	заподлицо	заподлицо	заподлицо	заподлицо	заподлицо
Макс. Частота переключения	600 Hz	600 Hz	600 Hz	600 Hz	600 Hz	600 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 6	Таблица 6	Таблица 6	Таблица 6	Таблица 6	Таблица 6
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 2	Диаграмма 2	Диаграмма 2
LED индикатор	---	---	---	---	---	---
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +80 °C	-25 ... +80 °C	-25 ... +80 °C	-25 ... +80 °C	-25 ... +80 °C	-25 ... +80 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA
¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу. ²⁾ см. стр. 76 ³⁾ см. стр. 77 ⁴⁾ см. стр. 156 N.O. = нормально открытый N.C. = нормально закрытый						
Размеры:						
Основные типы: (bold: preferred types)						
NPN N.O.	DW-AD-501-P12-639	DW-AD-501-P12-625	DW-AD-501-P12-627	DW-AS-501-P12-624	DW-AS-501-P12-630	DW-AS-501-P12
NPN N.C.						
PNP N.O.	DW-AD-503-P12-639	DW-AD-503-P12-625	DW-AD-503-P12-627	DW-AS-503-P12-624	DW-AS-503-P12-630	DW-AS-503-P12
PNP N.C.						DW-AS-504-P12
NAMUR						
AC/DC 2-х проводной N.O.						
AC/DC 2-х проводной N.C.						
Совместимые соединители ⁴⁾				G ... N	G ... N	G...N(N.O.); K...N(N.C.)



Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.

Размер	P12				P18
Дистанция срабатывания мм	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Макс. рабочее давление	500 бар	500 бар	500 бар	500 бар	500 бар
Материал корпуса	Нержав. сталь V2A	Нержав. сталь V2A	Нержав. сталь V2A	Нержав. сталь V2A	Нержав. сталь V2A
Чувствительная поверхность	Керамический ZrO ₂	Керамический ZrO ₂	Керамический ZrO ₂	Керамический ZrO ₂	Керамический ZrO ₂
Подключение ¹⁾	Разъем S12	Разъем S12	Разъем S12	Разъем S12	Разъем S12
Класс защиты	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Монтаж	заподлицо	заподлицо	заподлицо	заподлицо	заподлицо
Макс. Частота переключения	600 Hz	600 Hz	600 Hz	600 Hz	800 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 6	Таблица 6	Таблица 6	Таблица 6	Таблица 6
Подключение ³⁾	Диаграмма 2	Диаграмма 2	Диаграмма 2	Диаграмма 2	Диаграмма 2
LED индикатор	---	---	---	---	---
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +80 °C	-25 ... +80 °C	-25 ... +80 °C	-25 ... +80 °C	-25 ... +80 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA
¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу. ²⁾ см. стр. 76 ³⁾ см. стр. 77 ⁴⁾ см. стр. 156 N.O. = нормально открытый N.C. = нормально закрытый					
Размеры:     					
Основные типы: (bold: preferred types)					
NPN N.O.	DW-AS-501-P12-627	DW-AS-501-P12-621	DW-AS-501-P12-635	DW-AS-501-P12-622	DW-AS-501-P18
NPN N.C.					
PNP N.O.	DW-AS-503-P12-627	DW-AS-503-P12-621	DW-AS-503-P12-635	DW-AS-503-P12-622	DW-AS-503-P18
PNP N.C.					
NAMUR					
AC/DC 2-х проводной N.O.					
AC/DC 2-х проводной N.C.					
Совместимые соединители ⁴⁾	G ... N	G ... N	G ... N	G ... N	G ... N

(серия P)

P20

3	3
500 бар	500 бар
Нержав. сталь V4A	Нержав. сталь V4A
Керамический ZrO ₂	Керамический ZrO ₂
PUR кабель тип 11	Разъем S12
IP 68	IP 68
заподлицо	заподлицо
500 Hz	500 Hz
Таблица 6	Таблица 6
Диаграмма 1	Диаграмма 2
---	---
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +80 °C	-25 ... +80 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA



DW-AD-501-P20

DW-AS-501-P20

DW-AD-503-P20

DW-AS-503-P20

DW-AS-504-P20

G...N (N.O.); K...N (N.C.)

Герметичные (серия E)





Ø 4

M5

Ø 6.5

M8

0.6	0.6	2.5	2.5
20 бар	20 бар	20 бар	20 бар
Нержав. сталь V2A	Нержав. сталь V2A	Нержав. сталь V2A	Нержав. сталь V2A
Темно-синий	Темно-синий	Керамический ZrO ₂	Керамический ZrO ₂
PUR кабель тип 3	PUR кабель тип 3	PUR кабель тип 3	PUR кабель тип 3
IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
заподлицо	заподлицо	заподлицо	заподлицо
5,000 Hz	5,000 Hz	1,000 Hz	1,000 Hz
Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1
Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 1
---	---	---	---
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA



DW-AD-401-04E

DW-AD-401-M5E

DW-AD-501-065E

DW-AD-501-M8E






DW-AD-403-04E

DW-AD-403-M5E

DW-AD-503-065E

DW-AD-503-M8E

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.







Размер	C8		M8		
Чувствительный диапазон мм	0 ... 4	0 ... 4	0 ... 4	0 ... 4	0 ... 4
Материал корпуса	Хромированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь
Подключение ¹⁾	PUR кабель тип 3	Разъем S8	PUR кабель тип 3	Разъем S8	Разъем S12
Класс защиты	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Полоса пропускания (-3dB)	1,600 Hz (at s = 2 мм)	1,600 Hz (at s = 2 мм)	1,600 Hz (at s = 2 мм)	1,600 Hz (at s = 2 мм)	1,600 Hz (at s = 2 мм)
Монтаж	почти заподлицо	почти заподлицо	почти заподлицо	почти заподлицо	почти заподлицо
Технические данные ²⁾	Таблица 7	Таблица 7	Таблица 7	Таблица 7	Таблица 7
Выходное напряжение	0...10 В	0...10 В	0...5 В / 0...10 В	0...5 В / 0...10 В	0...5 В / 0...10 В
Выходной ток	---	---	---	---	---
Подключение ³⁾	Диаграмма 5	Диаграмма 5	Диаграмма 5	Диаграмма 5	Диаграмма 5
Диапазон напряжения	15...30 VDC	15...30 VDC	10...30 / 15...30 VDC*	10...30 / 15...30 VDC*	10...30 / 15...30 VDC*
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C	-25 ... +70 °C
¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу. ²⁾ см. стр. 76 ³⁾ см. стр. 77 ⁴⁾ см. стр. 156 N.O. = нормально открытый N.C. = нормально закрытый					
Размеры:      Основные типы: (bold: preferred types)					
Нелинейный:					
На выходе 0...5 В / 1...5 мА			DW-AD-509-M8***	DW-AS-509-M8-001***	DW-AS-509-M8***
На выходе 0...10 В/4...20 мА	DW-AD-509-C8-390***	DW-AS-509-C8-390***	DW-AD-509-M8-390***	DW-AS-509-M8-390***	DW-AS-509-M8-393***
Совместимые соединители ⁴⁾		A ... D		A ... D	G ... N

* DW-A#-509-M##-320/39# ** В зависимости от температурных условий, ограниченный температурный диапазон для DW-A#-509-M##-320/390 (см. листовые данные)
*** без токового выхода

M18

* DW-A#-509-M###-320/39# ** В зависимости от температурных условий, ограниченный температурный диапазон для DW-A#-509-M###-320/390 (см. листовые данные) *** без токового выхода

<http://www.contrinex.com> 67

Размер	M18		M30		
Чувствительный диапазон мм	0 ...10	0 ...10	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 20
Материал корпуса	Хромированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь
Подключение ¹⁾	Разъем S12	Разъем S12	PUR кабель тип 7	PUR кабель тип 7	Разъем S12
Класс защиты	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Полоса пропускания (-3dB)	500 Hz (at s = 5 мм)	500 Hz (at s = 5 мм)	200 Hz (at s = 10 мм)	200 Hz (at s = 10 мм)	200 Hz (at s = 10 мм)
Монтаж	почти заподлицо	почти заподлицо	почти заподлицо	почти заподлицо	почти заподлицо
Технические данные ²⁾	Таблица 7	Таблица 7	Таблица 7	Таблица 7	Таблица 7
Выходное напряжение	0...5 В / 0...10 В	0...5 В / 0...10 В	0...5 В / 0...10 В	0...5 В / 0...10 В	0...5 В / 0...10 В
Выходной ток	1...5 мА / 4...20 мА	1...5 мА / 4...20 мА	1...5 мА / 4...20 мА	1...5 мА / 4...20 мА	1...5 мА / 4...20 мА
Подключение ³⁾	Диаграмма 5	Диаграмма 5	Диаграмма 5	Диаграмма 5	Диаграмма 5
Диапазон напряжения	10...30 / 15...30 VDC*	10...30 / 15...30 VDC*	10...30 / 15...30 VDC*	10...30 / 15...30 VDC*	10...30 / 15...30 VDC*
Температурный диапазон	-25 ... +70 °C**	-25 ... +70 °C**	-25 ... +70 °C**	-25 ... +70 °C**	-25 ... +70 °C**
¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу. ²⁾ см. стр. 76 ³⁾ см. стр. 77 ⁴⁾ см. стр. 156 N.O. = нормально открытый N.C. = нормально закрытый					
Размеры:					
Основные типы: (bold: preferred types)					
Нелинейный:					
На выходе 0...5 В / 1...5 мА	DW-AS-509-M18-120	DW-AS-509-M18-002	DW-AD-509-M30-120	DW-AD-509-M30	DW-AS-509-M30-120
На выходе 0...10 В/4...20 мА	DW-AS-509-M18-320	DW-AS-509-M18-390	DW-AD-509-M30-320	DW-AD-509-M30-390	DW-AS-509-M30-320
Совместимые соединители ⁴⁾	M, N	M, N			M, N

* DW-A#-5#9-M##-320/390 ** В зависимости от температурных условий, ограниченный температурный диапазон для DW-A#-5#9-M##-320/390 (см. листовые данные)

Аналоговая серия

1
Индуктивные датчики

2
Фотоэлектрические датчики

3
Световоды






4
Ультразвуковые датчики

5
Соединительные кабели

6
Аксессуары





7
Глоссарий

8
Алфавитный указатель

M30		M30		
0 ... 20	0 ... 40	0 ... 40	0 ... 40	0 ... 40
Хромированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь	Хромированная латунь
Разъем S12	PUR кабель тип 7	PUR кабель тип 7	Разъем S12	Разъем S12
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
200 Hz (at s = 10 мм)	100 Hz (at s = 20 мм)	100 Hz (at s = 20 мм)	100 Hz (at s = 20 мм)	100 Hz (at s = 20 мм)
почти заподлицо	выступающий	выступающий	выступающий	выступающий
Таблица 7	Таблица 7	Таблица 7	Таблица 7	Таблица 7
0...5 В / 0...10 В	0...5 В / 0...10 В	0...5 В / 0...10 В	0...5 В / 0...10 В	0...5 В / 0...10 В
1...5 мА / 4...20 мА	1...5 мА / 4...20 мА	1...5 мА / 4...20 мА	1...5 мА / 4...20 мА	1...5 мА / 4...20 мА
Диаграмма 5	Диаграмма 5	Диаграмма 5	Диаграмма 5	Диаграмма 5
10...30 / 15...30 VDC*	10...30 / 15...30 VDC*	10...30 / 15...30 VDC*	10...30 / 15...30 VDC*	10...30 / 15...30 VDC*
-25 ... +70 °C**	-25 ... +70 °C**	-25 ... +70 °C**	-25 ... +70 °C**	-25 ... +70 °C**
				
				
DW-AS-509-M30-002	DW-AD-519-M30-120	DW-AD-519-M30	DW-AS-519-M30-120	DW-AS-519-M30-002
DW-AS-509-M30-390	DW-AD-519-M30-320	DW-AD-519-M30-390	DW-AS-519-M30-320	DW-AS-519-M30-390
M, N			M, N	M, N




* DW-A#-5#9-M##-320/390 ** В зависимости от температурных условий, ограниченный температурный диапазон для DW-A#-5#9-M##-320/390 (см. листовые данные)

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.

Размер	M8	M12	M12
Дистанция срабатывания мм	2	3	4
Материал корпуса	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
Подключение ¹⁾	Silicone кабель 2 м*	Silicone кабель 2 м*	Silicone кабель 2 м*
Усилитель	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Класс защиты	IP 67	IP 67	IP 67
Монтаж	заподлицо	заподлицо	выступающий
Макс. Частота переключения	600 Hz	500 Hz	500 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 10	Таблица 10	Таблица 10
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 1
LED индикатор	---	---	---
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Температурный диапазон	0 ... +140 °C	0 ... +150 °C	0 ... +150 °C
Ток на выходе	120 mA (≤100 °C) / 80 mA (>100 °C)	120 mA (≤100 °C) / 70 mA (>100 °C)	120 mA (≤100 °C) / 70 mA (>100 °C)
¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу. ²⁾ см. стр. 76 ³⁾ см. стр. 77 ⁴⁾ см. стр. 156 N.O. = нормально открытый N.C. = нормально закрытый	 0 ... +140 °C	 0 ... +150 °C	 0 ... +150 °C
Размеры:			
Основные типы: (bold : preferred types)			
NPN N.O.	DW-HD-621-M8-100	DW-HD-601-M12-200	DW-HD-611-M12-200
NPN N.C.			
PNP N.O.	DW-HD-623-M8-100	DW-HD-603-M12-200	DW-HD-613-M12-200
PNP N.C.			
NAMUR			
AC/DC 2-х проводной N.O.			
AC/DC 2-х проводной N.C.			
Совместимые соединители ⁴⁾			

* Teflon кабель по запросу

M18





5	5	8	
Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	
Teflon кабель 2 м	Teflon кабель 3 м + PUR 2 м	Teflon кабель 2 м	
Встроенный	In cable	Встроенный	
IP 67	IP 67	IP 67	
заподлицо	заподлицо	выступающий	
400 Hz	300 Hz	400 Hz	
Таблица 10	Таблица 10	Таблица 10	
Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 1	
---	желтый (Усилитель)	---	
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC (Усилитель)	10 ... 30 VDC	
0 ... +180 °C	0 ... +230 °C	0 ... +180 °C	
≤ 150 mA	≤ 200 mA (Усилитель)	≤ 150 mA	
			
0 ... +180 °C	0 ... +230 °C	0 ... +180 °C	
			
DW-HD-601-M18-310	DW-HD-601-M18-411	DW-HD-611-M18-310	
DW-HD-603-M18-310	DW-HD-603-M18-411	DW-HD-613-M18-310	

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.

M30

Размер				
Дистанция срабатывания мм	10	10	15	15
Материал корпуса	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
Подключение ¹⁾	Teflon кабель 2 м	Teflon кабель 3 м + PUR 2 м	Teflon кабель 2 м	Teflon кабель 3 м + PUR 2 м
Усилитель	Встроенный	In cable	Встроенный	In cable
Класс защиты	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Монтаж	заподлицо	заподлицо	выступающий	выступающий
Макс. Частота переключения	200 Hz	200 Hz	200 Hz	150 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 10	Таблица 10	Таблица 10	Таблица 10
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 1
LED индикатор	---	желтый (Усилитель)	---	желтый (Усилитель)
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC (Усилитель)	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC (Усилитель)
Температурный диапазон	0 ... +180 °C	0 ... +230 °C	0 ... +180 °C	0 ... +230 °C
Ток на выходе	≤ 150 mA	≤ 200 mA (Усилитель)	≤ 150 mA	≤ 200 mA (Усилитель)
¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу. ²⁾ см. стр. 76 ³⁾ см. стр. 77 ⁴⁾ см. стр. 156 N.O. = нормально открытый N.C. = нормально закрытый				
Размеры:				
Основные типы:	(bold: preferred types)			
NPN N.O.	DW-HD-601-M30-310	DW-HD-601-M30-411	DW-HD-611-M30-310	DW-HD-611-M30-411
NPN N.C.				
PNP N.O.	DW-HD-603-M30-310	DW-HD-603-M30-411	DW-HD-613-M30-310	DW-HD-613-M30-411
PNP N.C.				
NAMUR				
AC/DC 2-х проводной N.O.				
AC/DC 2-х проводной N.C.				
Совместимые соединители ⁴⁾				

M50

20	20	25	25
Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A	Нержавеющая сталь V2A
Silicone кабель 2 м*	Teflon кабель 3 м + PUR 2 м	Silicone кабель 2 м*	Teflon кабель 3 м + PUR 2 м
Встроенный	In cable	Встроенный	In cable
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
почти заподлицо	почти заподлицо	выступающий	выступающий
100 Hz	150 Hz	100 Hz	150 Hz
Таблица 10	Таблица 10	Таблица 10	Таблица 10
Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 1	Диаграмма 1
---	желтый (Усилитель)	---	желтый (Усилитель)
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC (Усилитель)	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC (Усилитель)
0 ... +180 °C	0 ... +230 °C	0 ... +180 °C	0 ... +230 °C
≤ 150 mA	≤ 200 mA (Усилитель)	≤ 150 mA	≤ 200 mA (Усилитель)
			
0 ... +180 °C	0 ... +230 °C	0 ... +180 °C	0 ... +230 °C
			
DW-HD-601-M50-300	DW-HD-601-M50-411	DW-HD-611-M50-300	DW-HD-611-M50-411
DW-HD-603-M50-300	DW-HD-603-M50-411	DW-HD-613-M50-300	DW-HD-613-M50-411

* Teflon кабель по запросу

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.

Размер

M12

M18

Дистанция срабатывания мм	6	6	10	10	10	10
Материал корпуса	Нержав. сталь V4A*	Нержав. сталь V4A*	Нержав. сталь V4A*	Нержав. сталь V4A*	Нержав. сталь V4A*	Нержав. сталь V4A*
Подключение ¹⁾	TPE-S кабель тип 13	Разъем S12	TPE-S кабель тип 13	Разъем S12	TPE-S кабель тип 13	Разъем S12
Класс защиты	IP 68 + IP 69K	IP 68 + IP 69K	IP 68 + IP 69K	IP 68 + IP 69K	IP 68 + IP 69K	IP 68 + IP 69K
Монтаж	заподлицо	заподлицо	выступающий	выступающий	заподлицо	заподлицо
Макс. Частота переключения	600 Hz	600 Hz	400 Hz	400 Hz	300 Hz	300 Hz
Технические данные ²⁾	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1
Подключение ³⁾	Диаграмма 1	Диаграмма 2	Диаграмма 1	Диаграмма 2	Диаграмма 1	Диаграмма 2
LED индикатор	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Диапазон напряжения	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
Температурный диапазон	-25 ... +85 °C	-25 ... +85 °C	-25 ... +85 °C	-25 ... +85 °C	-25 ... +85 °C	-25 ... +85 °C
Ток на выходе	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA

¹⁾ Стандартный кабель длиной 2 м. Кабели нестандартной длины по запросу.

²⁾ см. стр. 76

³⁾ см. стр. 77

⁴⁾ см. стр. 156

N.O. = нормально открытый

N.C. = нормально закрытый

80 бар



80 бар



80 бар



80 бар



60 бар









60 бар



Цельнометаллические в гигиеническом исполнении & коррозионностойкие / IP 68 + IP 69 K

Размеры:



Основные типы:

(bold: preferred types)

NPN N.O.	DW-LD-701-M12	DW-LS-701-M12	DW-LD-711-M12	DW-LS-711-M12	DW-LD-701-M18	DW-LS-701-M18-002
NPN N.C.	DW-LD-702-M12	DW-LS-702-M12	DW-LD-712-M12	DW-LS-712-M12	DW-LD-702-M18	DW-LS-702-M18-002
PNP N.O.	DW-LD-703-M12	DW-LS-703-M12	DW-LD-713-M12	DW-LS-713-M12	DW-LD-703-M18	DW-LS-703-M18-002
PNP N.C.	DW-LD-704-M12	DW-LS-704-M12	DW-LD-714-M12	DW-LS-714-M12	DW-LD-704-M18	DW-LS-704-M18-002
NAMUR						
AC/DC 2-х проводной N.O.						
AC/DC 2-х проводной N.C.						
Совместимые соединители ⁴⁾						

* AISI 316L / DIN 1.4435 (food-safe)

M18

M30

20	20	20	20	40	40
Нержав. сталь V4A*	Нержав. сталь V4A*	Нержав. сталь V4A*	Нержав. сталь V4A*	Нержав. сталь V4A*	Нержав. сталь V4A*
TPE-S кабель тип 13	Разъем S12	TPE-S кабель тип 13	Разъем S12	TPE-S кабель тип 13	Разъем S12
IP 68 + IP 69K	IP 68 + IP 69K	IP 68 + IP 69K	IP 68 + IP 69K	IP 68 + IP 69K	IP 68 + IP 69K
выступающий	выступающий	заподлицо	заподлицо	выступающий	выступающий
200 Hz	200 Hz	120 Hz	120 Hz	100 Hz	100 Hz
Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1	Таблица 1
Диаграмма 1	Диаграмма 2	Диаграмма 1	Диаграмма 2	Диаграмма 1	Диаграмма 2
Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
-25 ... +85 °C	-25 ... +85 °C	-25 ... +85 °C	-25 ... +85 °C	-25 ... +85 °C	-25 ... +85 °C
≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA	≤ 200 mA

60 бар


60 бар

40 бар







40 бар

40 бар

40 бар



Цельнометаллические в гигиеническом исполнении & коррозионностойкие / IP 68 + IP 69 K



DW-LD-711-M18	DW-LS-711-M18-002	DW-LD-701-M30	DW-LS-701-M30-002	DW-LD-711-M30	DW-LS-711-M30-002
DW-LD-712-M18	DW-LS-712-M18-002	DW-LD-702-M30	DW-LS-702-M30-002	DW-LD-712-M30	DW-LS-712-M30-002
DW-LD-713-M18	DW-LS-713-M18-002	DW-LD-703-M30	DW-LS-703-M30-002	DW-LD-713-M30	DW-LS-713-M30-002
DW-LD-714-M18	DW-LS-714-M18-002	DW-LD-704-M30	DW-LS-704-M30-002	DW-LD-714-M30	DW-LS-714-M30-002

* AISI 316L / DIN 1.4435 (food-safe)

Для всех этих продуктов, Вы найдете детализированные листы данных, прикладные примечания, объемные чертежи, списки ссылок, новые пункты, специальное выполнение, обширную дополнительную техническую информацию, спецификации относительно качества, безопасности и стандартов, так же как и адресов наших агентов, и намного больше, на нашем интернет-вебсайте в www.contrinex.com. Содержание вебсайта постоянно обновляется и расширяется.

Технические данные

	Таблица 1	Таблица 2	Таблица 3	Таблица 4	Таблица 5	Таблица 6
Допустимые пульсации напряжения	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	---	≤ 20 %	≤ 20 %
Ток без нагрузки	≤ 10 mA	≤ 17 mA (24 V) ≤ 30 mA (34 V)	≤ 20 mA	≤ 1.5 mA	---	≤ 10 mA
Ток утечки на выходе	≤ 0.1 mA	≤ 0.1 mA	≤ 0.1 mA	---	---	≤ 0.1 mA
Падение напряжения	≤ 2.0 V	≤ 2.5 V	≤ 2.5 V	≤ 8 V	---	≤ 2.0 V
Температурный дрейф % s _r	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %
Гистерезис % s _r	1...15 % (10 % тип)	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	---	1...15 % (10 % тип)
Повторная точность (IEC 60947-5-2)	≤ 5 % s _r	≤ 5 % s _r	≤ 5 % s _r	≤ 5 % s _r	≤ 5 % s _r	≤ 5 % s _r
Защита от короткого замыкания	есть	есть	есть	---	есть	есть
Защита от переплюсовки	есть	есть	есть	есть	---	есть
Сброс при включении	есть	есть	есть	есть	---	есть

	Таблица 7	Таблица 8	Таблица 9	Таблица 10	Таблица 11
Допустимые пульсации напряжения	≤ 20 %	≤ 10 %	---	≤ 15 % / ≤ 20 %**	≤ 20 %
Ток без нагрузки	≤ 10 mA	30 mA (24 VDC) 40 mA (34 VDC)	тип 1.5 mA (24 V) ≤ 2.0 mA (U макс)	≤ 10 mA / ≤ 5 mA**	≤ 0.6 mA
Выходное напряжение, заглушенное	0 VDC	---	---	---	---
Выходное напряжение, незаглушенное	5 VDC/10 VDC*	---	---	---	---
Ток утечки на выходе	---	0.01 mA	< 2.0 mA	≤ 0.1 mA	---
Падение напряжения	---	≤ 2.5 V	≤ 8 V	≤ 2.0 V	≤ 5.0 V
Температурный дрейф % s _r	≤ 5 % (0...+70 °C) ≤ 10 % (-25...0 °C)	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 15 %	≤ 10 %
Гистерезис % s _r	---	1...15 %	1 ... 15 %	3...15 % / 2...20 %***	1...15 % (10 % тип)
Повторная точность (IEC 60947-5-2)	---	≤ 5 % s _r	≤ 5 % s _r	≤ 0.02 мм	≤ 5 % s _r
Защита от короткого замыкания	есть	есть	---	есть	есть
Защита от переплюсовки	есть	есть	---	есть	---****
Сброс при включении	есть	есть	есть	---	есть

* DW-A#-5#9-M##-320/39# ** Усилитель *** См. Листовые данные **** Неполяризованные устройства

Другие данные о продукции могут быть получены из индивидуальных листовых данных, которые находятся на официальном сайте компании CONTRINEX www.contrinex.com, либо заказаны в одном из наших офисов.

Монтажные схемы

Схема 1

NPN нормально открытый (NO) /
нормально закрытый (NC)




Схема 2

NPN нормально открытый (NO) /
нормально закрытый (NC)




Схема 3

2-проводной UC нормально закрытый (NC)





Схема 4

2-проводной NAMUR




Схема 5


PNP нормально открытый (NO) /
нормально закрытый (NC)




PNP нормально открытый (NO) /
нормально закрытый (NC)



2-проводной UC нормально открытый (NO)




Аналоговый выход



NPN нормально открытый (NO) +
нормально закрытый (NC)

Схема 6



PNP нормально открытый (NO) +
нормально закрытый (NC)






Схема 7

2-проводной DC нормально закрытый (NC)



2-проводной DC нормально открытый (NO)



8 Конфигуратор

Индуктивные бесконтактные переключатели

DW-AD-503-M12 (-12X/-XXX)

Индуктивный датчик	DW	Укороченное / специальное исполнение	
Тип датчика Стандартный A 2-проводный DC (кроме NAMUR) D Высокотемпературный H Повышенной химической стойкости L		Тип корпуса <u>С резьбой</u> 4 M4 5 M5 8 M8 12 M12 18 M18 30 M30 50 M50 <u>Без резьбы</u> 3 Ø 3 mm 4 Ø 4 mm 65 Ø 6.5 mm 80 Ø 8 mm 5 5x5 mm 8 8x8 mm 44 40x40 mm 40 40x120 mm 60 60x80 mm 80 80x100 mm	
Электрическое подключение Кабель D Разъем S Кабель с разъемом V		Исполнение корпуса M цилиндрическое, резьбовое C прямоугольный корпус 0 цилиндрическое, безрезьбовое P повышенное давление	
Серия 300 (ультраминиатюрная) 3 400/420 (миниатюрная) 4 500/520 (увеличенное расстояние срабатывания) 5 600/620 (стандартная) 6 700 (цельнометаллическая) 7		Выход <u>2-проводный DC</u> 5 N.O. / Namur 6 N.C. <u>2-проводный UC*</u> 7 N.O. 8 N.C. 9 аналоговый	
Заподлицо 0 Выступающий 1 Заподлицо с увеличенным расстоянием срабатывания 2 Выступающий с увеличенным расстоянием срабатывания 3			
Выход NPN N.O. 1 NPN N.C. 2 PNP N.O. 3 PNP N.C. 4			

* UC: 20...265 VAC / 20...320 VDC

Индуктивные бесконтактные переключатели

Основная часть	Часть/Страница	Основная часть	Часть/Страница	Основная часть	Часть/Страница
DW-AD-301-03	1/18	DW-AD-502-C8	1/39	DW-AD-512-M30-120	1/58
DW-AD-301-M4	1/19	DW-AD-502-M12	1/44	DW-AD-512-M8	1/37
DW-AD-302-03	1/18	DW-AD-502-M12-120	1/44	DW-AD-513-M12	1/45
DW-AD-302-M4	1/19	DW-AD-502-M18	1/52	DW-AD-513-M12-120	1/45
DW-AD-303-03	1/18	DW-AD-502-M18-120	1/52	DW-AD-513-M18	1/53
DW-AD-303-M4	1/19	DW-AD-502-M30	1/58	DW-AD-513-M18-120	1/53
DW-AD-304-03	1/18	DW-AD-502-M30-120	1/58	DW-AD-513-M30	1/59
DW-AD-304-M4	1/19	DW-AD-502-M5	1/22	DW-AD-513-M30-120	1/58
DW-AD-305-03	1/18	DW-AD-502-M8	1/35	DW-AD-513-M8	1/37
DW-AD-305-M4	1/19	DW-AD-503-04	1/21	DW-AD-514-M12	1/45
DW-AD-401-04	1/19	DW-AD-503-065	1/28	DW-AD-514-M12-120	1/45
DW-AD-401-04E	1/65	DW-AD-503-065E	1/65	DW-AD-514-M18	1/53
DW-AD-401-C5	1/23	DW-AD-503-C8	1/39	DW-AD-514-M18-120	1/53
DW-AD-401-M5	1/21	DW-AD-503-M12	1/44	DW-AD-514-M30	1/59
DW-AD-401-M5E	1/65	DW-AD-503-M12-120	1/44	DW-AD-514-M30-120	1/58
DW-AD-402-04	1/19	DW-AD-503-M18	1/52	DW-AD-514-M8	1/37
DW-AD-402-C5	1/23	DW-AD-503-M18-120	1/52	DW-AD-519-M30	1/69
DW-AD-402-M5	1/21	DW-AD-503-M30	1/58	DW-AD-519-M30-120	1/69
DW-AD-403-04	1/19	DW-AD-503-M30-120	1/58	DW-AD-519-M30-320	1/69
DW-AD-403-04E	1/65	DW-AD-503-M5	1/22	DW-AD-519-M30-390	1/69
DW-AD-403-C5	1/23	DW-AD-503-M8	1/35	DW-AD-521-M12	1/45
DW-AD-403-M5	1/21	DW-AD-503-M8E	1/65	DW-AD-521-M8	1/36
DW-AD-403-M5E	1/65	DW-AD-503-P12-625	1/63	DW-AD-522-M12	1/45
DW-AD-404-04	1/19	DW-AD-503-P12-627	1/63	DW-AD-522-M8	1/36
DW-AD-404-C5	1/23	DW-AD-503-P12-639	1/63	DW-AD-523-M12	1/45
DW-AD-404-M5	1/21	DW-AD-503-P20	1/65	DW-AD-523-M8	1/36
DW-AD-405-04	1/19	DW-AD-504-04	1/21	DW-AD-524-M12	1/45
DW-AD-405-04K	1/20	DW-AD-504-065	1/28	DW-AD-524-M8	1/36
DW-AD-405-C5	1/23	DW-AD-504-C8	1/39	DW-AD-601-065	1/25
DW-AD-405-M5	1/21	DW-AD-504-M12	1/44	DW-AD-601-065-121	1/24
DW-AD-421-065	1/24	DW-AD-504-M12-120	1/44	DW-AD-601-065-122	1/25
DW-AD-421-065-400	1/24	DW-AD-504-M18	1/52	DW-AD-601-C40	1/61
DW-AD-421-M8	1/30	DW-AD-504-M18-120	1/52	DW-AD-601-C8	1/38
DW-AD-422-065	1/24	DW-AD-504-M30	1/58	DW-AD-601-M12	1/40
DW-AD-422-065-400	1/24	DW-AD-504-M30-120	1/58	DW-AD-601-M12-120	1/40
DW-AD-422-M8	1/30	DW-AD-504-M5	1/22	DW-AD-601-M18	1/47
DW-AD-423-065	1/24	DW-AD-504-M8	1/35	DW-AD-601-M18-120	1/46
DW-AD-423-065-400	1/24	DW-AD-509-C8-390	1/66	DW-AD-601-M30	1/54
DW-AD-423-M8	1/30	DW-AD-509-M12	1/67	DW-AD-601-M30-120	1/54
DW-AD-424-065	1/24	DW-AD-509-M12-120	1/67	DW-AD-601-M8	1/30
DW-AD-424-065-400	1/24	DW-AD-509-M12-320	1/67	DW-AD-601-M8-121	1/30
DW-AD-424-M8	1/30	DW-AD-509-M12-390	1/67	DW-AD-601-M8-122	1/30
DW-AD-425-065	1/24	DW-AD-509-M18	1/68	DW-AD-602-065	1/25
DW-AD-425-065-400	1/24	DW-AD-509-M18-120	1/68	DW-AD-602-065-121	1/24
DW-AD-425-M8	1/30	DW-AD-509-M18-320	1/68	DW-AD-602-065-122	1/25
DW-AD-501-04	1/21	DW-AD-509-M18-390	1/68	DW-AD-602-C8	1/38
DW-AD-501-065	1/28	DW-AD-509-M30	1/68	DW-AD-602-M12	1/40
DW-AD-501-065E	1/65	DW-AD-509-M30-120	1/68	DW-AD-602-M12-120	1/40
DW-AD-501-C8	1/39	DW-AD-509-M30-320	1/68	DW-AD-602-M18	1/47
DW-AD-501-M12	1/44	DW-AD-509-M30-390	1/68	DW-AD-602-M18-120	1/46
DW-AD-501-M12-120	1/44	DW-AD-509-M8	1/66	DW-AD-602-M30	1/54
DW-AD-501-M18	1/52	DW-AD-509-M8-390	1/66	DW-AD-602-M30-120	1/54
DW-AD-501-M18-120	1/52	DW-AD-511-M12	1/45	DW-AD-602-M8	1/30
DW-AD-501-M30	1/58	DW-AD-511-M12-120	1/45	DW-AD-602-M8-121	1/30
DW-AD-501-M30-120	1/58	DW-AD-511-M18	1/53	DW-AD-602-M8-122	1/30
DW-AD-501-M5	1/22	DW-AD-511-M18-120	1/53	DW-AD-602-M30-065	1/25
DW-AD-501-M8	1/35	DW-AD-511-M30	1/59	DW-AD-603-065-121	1/24
DW-AD-501-M8E	1/65	DW-AD-511-M30-120	1/58	DW-AD-603-065-122	1/25
DW-AD-501-P12-625	1/63	DW-AD-511-M8	1/37	DW-AD-603-C40	1/62
DW-AD-501-P12-627	1/63	DW-AD-512-M12	1/45	DW-AD-603-C8	1/38
DW-AD-501-P12-639	1/63	DW-AD-512-M12-120	1/45	DW-AD-603-M12	1/40
DW-AD-501-P20	1/65	DW-AD-512-M18	1/53	DW-AD-603-M12-120	1/40
DW-AD-502-04	1/21	DW-AD-512-M18-120	1/53	DW-AD-603-M18	1/47
DW-AD-502-065	1/28	DW-AD-512-M30	1/59	DW-AD-603-M18-120	1/46

Индуктивные бесконтактные переключатели

Основная часть	Часть/Страница	Основная часть	Часть/Страница	Основная часть	Часть/Страница
DW-AD-603-M30	1/54	DW-AD-617-M12	1/42	DW-AD-624-04	1/20
DW-AD-603-M30-120	1/54	DW-AD-617-M18	1/49	DW-AD-624-065	1/27
DW-AD-603-M8	1/30	DW-AD-617-M30	1/56	DW-AD-624-065-120	1/26
DW-AD-603-M8-121	1/30	DW-AD-618-M12	1/42	DW-AD-624-065-121	1/27
DW-AD-603-M8-122	1/30	DW-AD-618-M18	1/49	DW-AD-624-065-122	1/27
DW-AD-604-065	1/25	DW-AD-618-M30	1/56	DW-AD-624-065-400	1/26
DW-AD-604-065-121	1/24	DW-AD-621-03	1/18	DW-AD-624-C5	1/23
DW-AD-604-065-122	1/25	DW-AD-621-04	1/20	DW-AD-624-C8	1/39
DW-AD-604-C8	1/38	DW-AD-621-065	1/27	DW-AD-624-M12	1/43
DW-AD-604-M12	1/40	DW-AD-621-065-120	1/26	DW-AD-624-M12-120	1/43
DW-AD-604-M12-120	1/40	DW-AD-621-065-121	1/27	DW-AD-624-M18	1/50
DW-AD-604-M18	1/47	DW-AD-621-065-122	1/27	DW-AD-624-M18-120	1/50
DW-AD-604-M18-120	1/46	DW-AD-621-065-400	1/26	DW-AD-624-M4	1/19
DW-AD-604-M30	1/54	DW-AD-621-C5	1/23	DW-AD-624-M5	1/22
DW-AD-604-M30-120	1/54	DW-AD-621-C8	1/39	DW-AD-624-M8	1/32
DW-AD-604-M8	1/30	DW-AD-621-M12	1/43	DW-AD-624-M8-120	1/32
DW-AD-604-M8-121	1/30	DW-AD-621-M12-120	1/43	DW-AD-624-M8-121	1/32
DW-AD-604-M8-122	1/30	DW-AD-621-M18	1/50	DW-AD-624-M8-122	1/32
DW-AD-607-C40	1/61	DW-AD-621-M18-120	1/50	DW-AD-631-065	1/29
DW-AD-607-M12	1/40	DW-AD-621-M4	1/19	DW-AD-632-065	1/29
DW-AD-607-M18	1/47	DW-AD-621-M5	1/22	DW-AD-633-065	1/29
DW-AD-607-M30	1/54	DW-AD-621-M8	1/32	DW-AD-634-065	1/29
DW-AD-608-M12	1/40	DW-AD-621-M8-120	1/32	DW-AD-631-M8	1/37
DW-AD-608-M18	1/47	DW-AD-621-M8-121	1/32	DW-AD-632-M8	1/37
DW-AD-608-M30	1/54	DW-AD-621-M8-122	1/32	DW-AD-633-M8	1/37
DW-AD-611-M12	1/41	DW-AD-622-03	1/18	DW-AD-634-M8	1/37
DW-AD-611-M12-120	1/41	DW-AD-622-04	1/20	DW-AD-701-M12	1/44
DW-AD-611-M18	1/48	DW-AD-622-065	1/27	DW-AD-701-M18	1/51
DW-AD-611-M18-120	1/48	DW-AD-622-065-120	1/26	DW-AD-701-M30	1/57
DW-AD-611-M30	1/56	DW-AD-622-065-121	1/27	DW-AD-701-M8	1/36
DW-AD-611-M30-120	1/55	DW-AD-622-065-122	1/27	DW-AD-702-M12	1/44
DW-AD-611-M8	1/34	DW-AD-622-065-400	1/26	DW-AD-702-M18	1/51
DW-AD-611-M8-121	1/34	DW-AD-622-C5	1/23	DW-AD-702-M30	1/57
DW-AD-611-M8-122	1/34	DW-AD-622-C8	1/39	DW-AD-702-M8	1/36
DW-AD-612-M12	1/41	DW-AD-622-M12	1/43	DW-AD-703-M12	1/44
DW-AD-612-M12-120	1/41	DW-AD-622-M12-120	1/43	DW-AD-703-M18	1/51
DW-AD-612-M18	1/48	DW-AD-622-M18	1/50	DW-AD-703-M30	1/57
DW-AD-612-M18-120	1/48	DW-AD-622-M18-120	1/50	DW-AD-703-M8	1/36
DW-AD-612-M30	1/56	DW-AD-622-M4	1/19	DW-AD-704-M12	1/44
DW-AD-612-M30-120	1/55	DW-AD-622-M5	1/22	DW-AD-704-M18	1/51
DW-AD-612-M8	1/34	DW-AD-622-M8	1/32	DW-AD-704-M30	1/57
DW-AD-612-M8-121	1/34	DW-AD-622-M8-120	1/32	DW-AD-704-M8	1/36
DW-AD-612-M8-122	1/34	DW-AD-622-M8-121	1/32	DW-AD-711-M12	1/46
DW-AD-613-C40	1/62	DW-AD-622-M8-122	1/32	DW-AD-711-M18	1/53
DW-AD-613-C60	1/62	DW-AD-623-03	1/18	DW-AD-711-M30	1/59
DW-AD-613-C80	1/62	DW-AD-623-04	1/20	DW-AD-711-M8	1/38
DW-AD-613-M12	1/41	DW-AD-623-065	1/27	DW-AD-712-M12	1/46
DW-AD-613-M12-120	1/41	DW-AD-623-065-120	1/26	DW-AD-712-M18	1/53
DW-AD-613-M18	1/48	DW-AD-623-065-121	1/27	DW-AD-712-M30	1/59
DW-AD-613-M18-120	1/48	DW-AD-623-065-122	1/27	DW-AD-712-M8	1/38
DW-AD-613-M30	1/56	DW-AD-623-065-400	1/26	DW-AD-713-M12	1/46
DW-AD-613-M30-120	1/55	DW-AD-623-C5	1/23	DW-AD-713-M18	1/53
DW-AD-613-M8	1/34	DW-AD-623-C8	1/39	DW-AD-713-M30	1/59
DW-AD-613-M8-121	1/34	DW-AD-623-M12	1/43	DW-AD-713-M8	1/38
DW-AD-613-M8-122	1/34	DW-AD-623-M12-120	1/43	DW-AD-714-M12	1/46
DW-AD-614-M12	1/41	DW-AD-623-M18	1/50	DW-AD-714-M18	1/53
DW-AD-614-M12-120	1/41	DW-AD-623-M18-120	1/50	DW-AD-714-M30	1/59
DW-AD-614-M18	1/48	DW-AD-623-M4	1/19	DW-AD-714-M8	1/38
DW-AD-614-M18-120	1/48	DW-AD-623-M5	1/22	DW-AS-301-03	1/18
DW-AD-614-M30	1/56	DW-AD-623-M8	1/32	DW-AS-301-M4	1/19
DW-AD-614-M30-120	1/55	DW-AD-623-M8-120	1/32	DW-AS-302-03	1/18
DW-AD-614-M8	1/34	DW-AD-623-M8-121	1/32	DW-AS-302-M4	1/19
DW-AD-614-M8-121	1/34	DW-AD-623-M8-122	1/32	DW-AS-303-03	1/18
DW-AD-614-M8-122	1/34	DW-AD-624-03	1/18	DW-AS-303-M4	1/19

Индуктивные бесконтактные переключатели

Основная часть	Часть/Страница	Основная часть	Часть/Страница	Основная часть	Часть/Страница
DW-AS-304-03	1/18	DW-AS-503-04	1/21	DW-AS-512-M18-002	1/53
DW-AS-304-M4	1/19	DW-AS-503-065	1/29	DW-AS-512-M18-120	1/53
DW-AS-305-03	1/18	DW-AS-503-065-001	1/28	DW-AS-512-M30-002	1/59
DW-AS-305-M4	1/19	DW-AS-503-C8	1/39	DW-AS-512-M30-120	1/59
DW-AS-401-04	1/20	DW-AS-503-M12	1/44	DW-AS-512-M8	1/37
DW-AS-401-C5	1/23	DW-AS-503-M12-120	1/44	DW-AS-512-M8-001	1/37
DW-AS-401-M5	1/21	DW-AS-503-M18-002	1/52	DW-AS-513-M12	1/45
DW-AS-402-04	1/20	DW-AS-503-M18-120	1/52	DW-AS-513-M12-120	1/45
DW-AS-402-C5	1/23	DW-AS-503-M30-002	1/58	DW-AS-513-M18-002	1/53
DW-AS-402-M5	1/21	DW-AS-503-M30-120	1/58	DW-AS-513-M18-120	1/53
DW-AS-403-04	1/20	DW-AS-503-M5	1/22	DW-AS-513-M30-002	1/59
DW-AS-403-C5	1/23	DW-AS-503-M8	1/35	DW-AS-513-M30-120	1/59
DW-AS-403-M5	1/21	DW-AS-503-M8-001	1/35	DW-AS-513-M8	1/37
DW-AS-404-04	1/20	DW-AS-503-P12	1/63	DW-AS-513-M8-001	1/37
DW-AS-404-C5	1/23	DW-AS-503-P12-621	1/64	DW-AS-514-M12	1/45
DW-AS-404-M5	1/21	DW-AS-503-P12-622	1/64	DW-AS-514-M12-120	1/45
DW-AS-405-04	1/20	DW-AS-503-P12-624	1/63	DW-AS-514-M18-002	1/53
DW-AS-405-C5	1/23	DW-AS-503-P12-627	1/64	DW-AS-514-M18-120	1/53
DW-AS-405-M5	1/21	DW-AS-503-P12-630	1/63	DW-AS-514-M30-002	1/59
DW-AS-421-065-001	1/25	DW-AS-503-P12-635	1/64	DW-AS-514-M30-120	1/59
DW-AS-421-M8-001	1/31	DW-AS-503-P18	1/64	DW-AS-514-M8	1/37
DW-AS-422-065-001	1/25	DW-AS-503-P20	1/65	DW-AS-514-M8-001	1/37
DW-AS-422-M8-001	1/31	DW-AS-504-04	1/21	DW-AS-519-M30-002	1/69
DW-AS-423-065-001	1/25	DW-AS-504-065	1/29	DW-AS-519-M30-120	1/69
DW-AS-423-M8-001	1/31	DW-AS-504-065-001	1/28	DW-AS-519-M30-320	1/69
DW-AS-424-065-001	1/25	DW-AS-504-C8	1/39	DW-AS-519-M30-390	1/69
DW-AS-424-M8-001	1/31	DW-AS-504-M12	1/44	DW-AS-521-M12	1/45
DW-AS-425-065-001	1/25	DW-AS-504-M12-120	1/44	DW-AS-521-M8	1/37
DW-AS-425-M8-001	1/31	DW-AS-504-M18-002	1/52	DW-AS-521-M8-001	1/36
DW-AS-501-04	1/21	DW-AS-504-M18-120	1/52	DW-AS-522-M12	1/45
DW-AS-501-065	1/29	DW-AS-504-M30-002	1/58	DW-AS-522-M8	1/37
DW-AS-501-065-001	1/28	DW-AS-504-M30-120	1/58	DW-AS-522-M8-001	1/36
DW-AS-501-C8	1/39	DW-AS-504-M5	1/22	DW-AS-523-M12	1/45
DW-AS-501-M12	1/44	DW-AS-504-M8	1/35	DW-AS-523-M8	1/37
DW-AS-501-M12-120	1/44	DW-AS-504-M8-001	1/35	DW-AS-523-M8-001	1/36
DW-AS-501-M18-002	1/52	DW-AS-504-P12	1/63	DW-AS-524-M12	1/45
DW-AS-501-M18-120	1/52	DW-AS-504-P20	1/65	DW-AS-524-M8	1/37
DW-AS-501-M30-002	1/58	DW-AS-509-C8-390	1/66	DW-AS-524-M8-001	1/36
DW-AS-501-M30-120	1/58	DW-AS-509-M12	1/68	DW-AS-601-065	1/26
DW-AS-501-M5	1/22	DW-AS-509-M12-120	1/67	DW-AS-601-065-001	1/26
DW-AS-501-M8	1/35	DW-AS-509-M12-320	1/67	DW-AS-601-065-123	1/25
DW-AS-501-M8-001	1/35	DW-AS-509-M12-390	1/68	DW-AS-601-065-124	1/25
DW-AS-501-P12	1/63	DW-AS-509-M18-002	1/68	DW-AS-601-C44	1/60
DW-AS-501-P12-621	1/64	DW-AS-509-M18-120	1/68	DW-AS-601-C44-304	1/60
DW-AS-501-P12-622	1/64	DW-AS-509-M18-320	1/68	DW-AS-601-C8-001	1/39
DW-AS-501-P12-624	1/63	DW-AS-509-M18-390	1/68	DW-AS-601-M12	1/41
DW-AS-501-P12-627	1/64	DW-AS-509-M30-002	1/69	DW-AS-601-M12-120	1/40
DW-AS-501-P12-630	1/63	DW-AS-509-M30-120	1/68	DW-AS-601-M18-002	1/47
DW-AS-501-P12-635	1/64	DW-AS-509-M30-320	1/68	DW-AS-601-M18-120	1/47
DW-AS-501-P18	1/64	DW-AS-509-M30-390	1/69	DW-AS-601-M30-002	1/55
DW-AS-501-P20	1/65	DW-AS-509-M8	1/66	DW-AS-601-M30-120	1/55
DW-AS-502-04	1/21	DW-AS-509-M8-001	1/66	DW-AS-601-M8	1/31
DW-AS-502-065	1/29	DW-AS-509-M8-390	1/66	DW-AS-601-M8-001	1/31
DW-AS-502-065-001	1/28	DW-AS-509-M8-393	1/66	DW-AS-601-M8-120	1/31
DW-AS-502-C8	1/39	DW-AS-511-M12	1/45	DW-AS-601-M8-123	1/31
DW-AS-502-M12	1/44	DW-AS-511-M12-120	1/45	DW-AS-601-M8-124	1/31
DW-AS-502-M12-120	1/44	DW-AS-511-M18-002	1/53	DW-AS-602-065	1/26
DW-AS-502-M18-002	1/52	DW-AS-511-M18-120	1/53	DW-AS-602-065-001	1/26
DW-AS-502-M18-120	1/52	DW-AS-511-M30-002	1/59	DW-AS-602-065-123	1/25
DW-AS-502-M30-002	1/58	DW-AS-511-M30-120	1/59	DW-AS-602-065-124	1/25
DW-AS-502-M30-120	1/58	DW-AS-511-M8	1/37	DW-AS-602-C8-001	1/39
DW-AS-502-M5	1/22	DW-AS-511-M8-001	1/37	DW-AS-602-M12	1/41
DW-AS-502-M8	1/35	DW-AS-512-M12	1/45	DW-AS-602-M12-120	1/40
DW-AS-502-M8-001	1/35	DW-AS-512-M12-120	1/45	DW-AS-602-M18-002	1/47

Индуктивные бесконтактные переключатели

Основная часть	Часть/Страница	Основная часть	Часть/Страница	Основная часть	Часть/Страница
DW-AS-602-M18-120	1/47	DW-AS-612-M30-120	1/56	DW-AS-622-M12-120	1/43
DW-AS-602-M30-002	1/55	DW-AS-612-M8	1/35	DW-AS-622-M18	1/51
DW-AS-602-M30-120	1/55	DW-AS-612-M8-001	1/35	DW-AS-622-M18-120	1/51
DW-AS-602-M8	1/31	DW-AS-612-M8-123	1/34	DW-AS-622-M4	1/19
DW-AS-602-M8-001	1/31	DW-AS-612-M8-124	1/35	DW-AS-622-M5	1/22
DW-AS-602-M8-123	1/31	DW-AS-613-C44	1/61	DW-AS-622-M8	1/33
DW-AS-602-M8-124	1/31	DW-AS-613-M12	1/42	DW-AS-622-M8-001	1/33
DW-AS-603-065	1/26	DW-AS-613-M12-120	1/42	DW-AS-622-M8-123	1/33
DW-AS-603-065-001	1/26	DW-AS-613-M18-002	1/49	DW-AS-622-M8-124	1/33
DW-AS-603-065-123	1/25	DW-AS-613-M18-120	1/49	DW-AS-622-M8-129	1/33
DW-AS-603-065-124	1/25	DW-AS-613-M30-002	1/57	DW-AS-622-M8-193	1/33
DW-AS-603-080-168	1/29	DW-AS-613-M30-120	1/56	DW-AS-623-03	1/18
DW-AS-603-C44	1/60	DW-AS-613-M8	1/35	DW-AS-623-04	1/21
DW-AS-603-C44-304	1/60	DW-AS-613-M8-001	1/35	DW-AS-623-065	1/28
DW-AS-603-C8-001	1/39	DW-AS-613-M8-123	1/34	DW-AS-623-065-001	1/28
DW-AS-603-M12	1/41	DW-AS-613-M8-124	1/35	DW-AS-623-065-123	1/27
DW-AS-603-M12-120	1/40	DW-AS-614-M12	1/42	DW-AS-623-065-124	1/28
DW-AS-603-M18-002	1/47	DW-AS-614-M12-120	1/42	DW-AS-623-065-129	1/27
DW-AS-603-M18-120	1/47	DW-AS-614-M18-002	1/49	DW-AS-623-C5	1/23
DW-AS-603-M30-002	1/55	DW-AS-614-M18-120	1/49	DW-AS-623-C8-001	1/39
DW-AS-603-M30-120	1/55	DW-AS-614-M30-002	1/57	DW-AS-623-M12	1/43
DW-AS-603-M8	1/31	DW-AS-614-M30-120	1/56	DW-AS-623-M12-120	1/43
DW-AS-603-M8-001	1/31	DW-AS-614-M8	1/35	DW-AS-623-M18-002	1/51
DW-AS-603-M8-120	1/31	DW-AS-614-M8-001	1/35	DW-AS-623-M18-120	1/51
DW-AS-603-M8-123	1/31	DW-AS-614-M8-123	1/34	DW-AS-623-M4	1/19
DW-AS-603-M8-124	1/31	DW-AS-614-M8-124	1/35	DW-AS-623-M5	1/22
DW-AS-604-065	1/26	DW-AS-617-C44	1/61	DW-AS-623-M8	1/33
DW-AS-604-065-001	1/26	DW-AS-617-M12	1/42	DW-AS-623-M8-001	1/33
DW-AS-604-065-123	1/25	DW-AS-617-M18-002	1/50	DW-AS-623-M8-123	1/33
DW-AS-604-065-124	1/25	DW-AS-617-M30-002	1/57	DW-AS-623-M8-124	1/33
DW-AS-604-C8-001	1/39	DW-AS-618-M12	1/42	DW-AS-623-M8-129	1/33
DW-AS-604-M12	1/41	DW-AS-618-M18-002	1/50	DW-AS-623-M8-193	1/33
DW-AS-604-M12-120	1/40	DW-AS-618-M30-002	1/57	DW-AS-624-03	1/18
DW-AS-604-M18-002	1/47	DW-AS-621-03	1/18	DW-AS-624-04	1/21
DW-AS-604-M18-120	1/47	DW-AS-621-04	1/21	DW-AS-624-065	1/28
DW-AS-604-M30-002	1/55	DW-AS-621-065	1/28	DW-AS-624-065-001	1/28
DW-AS-604-M30-120	1/55	DW-AS-621-065-001	1/28	DW-AS-624-065-123	1/27
DW-AS-604-M8	1/31	DW-AS-621-065-123	1/27	DW-AS-624-065-124	1/28
DW-AS-604-M8-001	1/31	DW-AS-621-065-124	1/28	DW-AS-624-065-129	1/27
DW-AS-604-M8-123	1/31	DW-AS-621-065-129	1/27	DW-AS-624-C5	1/23
DW-AS-604-M8-124	1/31	DW-AS-621-C5	1/23	DW-AS-624-C8-001	1/39
DW-AS-607-C44	1/60	DW-AS-621-C8-001	1/39	DW-AS-624-M12	1/43
DW-AS-607-M12	1/41	DW-AS-621-M12	1/43	DW-AS-624-M12-120	1/43
DW-AS-607-M18-002	1/48	DW-AS-621-M12-120	1/43	DW-AS-624-M18	1/51
DW-AS-607-M30-002	1/55	DW-AS-621-M18	1/51	DW-AS-624-M18-120	1/51
DW-AS-608-M12	1/41	DW-AS-621-M18-120	1/51	DW-AS-624-M4	1/19
DW-AS-608-M18-002	1/48	DW-AS-621-M4	1/19	DW-AS-624-M5	1/22
DW-AS-608-M30-002	1/55	DW-AS-621-M5	1/22	DW-AS-624-M8	1/33
DW-AS-611-C44	1/61	DW-AS-621-M8	1/33	DW-AS-624-M8-001	1/33
DW-AS-611-M12	1/42	DW-AS-621-M8-001	1/33	DW-AS-624-M8-123	1/33
DW-AS-611-M12-120	1/42	DW-AS-621-M8-123	1/33	DW-AS-624-M8-124	1/33
DW-AS-611-M18-002	1/49	DW-AS-621-M8-124	1/33	DW-AS-624-M8-129	1/32
DW-AS-611-M18-120	1/49	DW-AS-621-M8-129	1/33	DW-AS-624-M8-193	1/33
DW-AS-611-M30-002	1/57	DW-AS-621-M8-193	1/33	DW-AS-631-065-001	1/29
DW-AS-611-M30-120	1/56	DW-AS-622-03	1/18	DW-AS-632-065-001	1/29
DW-AS-611-M8	1/35	DW-AS-622-04	1/21	DW-AS-633-065-001	1/29
DW-AS-611-M8-001	1/35	DW-AS-622-065	1/28	DW-AS-634-065-001	1/29
DW-AS-611-M8-123	1/34	DW-AS-622-065-001	1/28	DW-AS-631-M8-065	1/29
DW-AS-611-M8-124	1/35	DW-AS-622-065-123	1/27	DW-AS-632-M8-065	1/29
DW-AS-612-M12	1/42	DW-AS-622-065-124	1/28	DW-AS-633-M8-065	1/29
DW-AS-612-M12-120	1/42	DW-AS-622-065-129	1/27	DW-AS-634-M8-065	1/29
DW-AS-612-M18-002	1/49	DW-AS-622-C5	1/23	DW-AS-631-M8-001	1/37
DW-AS-612-M18-120	1/49	DW-AS-622-C8-001	1/39	DW-AS-632-M8-001	1/37
DW-AS-612-M30-002	1/57	DW-AS-622-M12	1/43	DW-AS-633-M8-001	1/37

Индуктивные бесконтактные переключатели

Основная часть	Часть/Страница	Основная часть	Часть/Страница	Основная часть	Часть/Страница
DW-AS-634-M8-001	1/37	DW-DD-615-M30	1/56	DW-HD-613-M12-200	1/70
DW-AS-701-M12	1/44	DW-DD-616-M30	1/56	DW-HD-613-M18-310	1/71
DW-AS-701-M18-002	1/51	DW-DD-615-M30-120	1/55	DW-HD-613-M30-310	1/72
DW-AS-701-M30-002	1/57	DW-DD-616-M30-120	1/55	DW-HD-613-M30-411	1/72
DW-AS-701-M8	1/36	DW-DD-625-M12	1/43	DW-HD-613-M50-300	1/73
DW-AS-701-M8-001	1/36	DW-DD-626-M12	1/43	DW-HD-613-M50-411	1/73
DW-AS-702-M12	1/44	DW-DD-625-M12-120	1/43	DW-HD-621-M8-100	1/70
DW-AS-702-M18-002	1/51	DW-DD-626-M12-120	1/43	DW-HD-623-M8-100	1/70
DW-AS-702-M30-002	1/57	DW-DD-625-M18	1/50	DW-LD-701-M12	1/74
DW-AS-702-M8	1/36	DW-DD-626-M18	1/50	DW-LD-701-M18	1/74
DW-AS-702-M8-001	1/36	DW-DD-625-M18-120	1/50	DW-LD-701-M30	1/75
DW-AS-703-M12	1/44	DW-DD-626-M18-120	1/50	DW-LD-702-M12	1/74
DW-AS-703-M18-002	1/51	DW-DS-605-M12	1/41	DW-LD-702-M18	1/74
DW-AS-703-M30-002	1/57	DW-DS-606-M12	1/41	DW-LD-702-M30	1/75
DW-AS-703-M8	1/36	DW-DS-605-M12-120	1/40	DW-LD-703-M12	1/74
DW-AS-703-M8-001	1/36	DW-DS-606-M12-120	1/40	DW-LD-703-M18	1/74
DW-AS-704-M12	1/44	DW-DS-605-M18-002	1/47	DW-LD-703-M30	1/75
DW-AS-704-M18-002	1/51	DW-DS-606-M18-002	1/47	DW-LD-704-M12	1/74
DW-AS-704-M30-002	1/57	DW-DS-605-M18-120	1/47	DW-LD-704-M18	1/74
DW-AS-704-M8	1/36	DW-DS-606-M18-120	1/47	DW-LD-704-M30	1/75
DW-AS-704-M8-001	1/36	DW-DS-605-M30-002	1/55	DW-LD-711-M12	1/74
DW-AS-711-M12	1/46	DW-DS-606-M30-002	1/55	DW-LD-711-M18	1/75
DW-AS-711-M18-002	1/53	DW-DS-605-M30-120	1/55	DW-LD-711-M30	1/75
DW-AS-711-M30-002	1/59	DW-DS-606-M30-120	1/55	DW-LD-712-M12	1/74
DW-AS-711-M8	1/38	DW-DS-615-M12	1/42	DW-LD-712-M18	1/75
DW-AS-711-M8-001	1/38	DW-DS-616-M12	1/42	DW-LD-712-M30	1/75
DW-AS-712-M12	1/46	DW-DS-615-M12-120	1/42	DW-LD-713-M12	1/74
DW-AS-712-M18-002	1/53	DW-DS-616-M12-120	1/42	DW-LD-713-M18	1/75
DW-AS-712-M30-002	1/59	DW-DS-615-M18-002	1/49	DW-LD-713-M30	1/75
DW-AS-712-M8	1/38	DW-DS-616-M18-002	1/49	DW-LD-714-M12	1/74
DW-AS-712-M8-001	1/38	DW-DS-615-M18-120	1/49	DW-LD-714-M18	1/75
DW-AS-713-M12	1/46	DW-DS-616-M18-120	1/49	DW-LD-714-M30	1/75
DW-AS-713-M18-002	1/53	DW-DS-615-M30-002	1/57	DW-LS-701-M12	1/74
DW-AS-713-M30-002	1/59	DW-DS-616-M30-002	1/57	DW-LS-701-M18-002	1/74
DW-AS-713-M8	1/38	DW-DS-615-M30-120	1/57	DW-LS-701-M30-002	1/75
DW-AS-713-M8-001	1/38	DW-DS-616-M30-120	1/57	DW-LS-702-M12	1/74
DW-AS-714-M12	1/46	DW-DS-625-M12	1/43	DW-LS-702-M18-002	1/74
DW-AS-714-M18-002	1/53	DW-DS-626-M12	1/43	DW-LS-702-M30-002	1/75
DW-AS-714-M30-002	1/59	DW-DS-625-M12-120	1/43	DW-LS-703-M12	1/74
DW-AS-714-M8	1/38	DW-DS-626-M12-120	1/43	DW-LS-703-M18-002	1/74
DW-AS-714-M8-001	1/38	DW-DS-625-M18-002	1/51	DW-LS-703-M30-002	1/75
DW-AV-403-04-236	1/20	DW-DS-626-M18-002	1/51	DW-LS-704-M12	1/74
DW-AV-404-04-236	1/20	DW-DS-625-M18-120	1/51	DW-LS-704-M18-002	1/74
DW-AV-623-080-236	1/29	DW-DS-626-M18-120	1/51	DW-LS-704-M30-002	1/75
DW-DD-605-M12	1/40	DW-HD-601-M12-200	1/70	DW-LS-711-M12	1/74
DW-DD-606-M12	1/40	DW-HD-601-M18-310	1/71	DW-LS-711-M18-002	1/75
DW-DD-605-M12-120	1/40	DW-HD-601-M18-411	1/71	DW-LS-711-M30-002	1/75
DW-DD-606-M12-120	1/40	DW-HD-601-M30-310	1/72	DW-LS-712-M12	1/74
DW-DD-605-M18	1/47	DW-HD-601-M30-411	1/72	DW-LS-712-M18-002	1/75
DW-DD-606-M18	1/47	DW-HD-601-M50-300	1/73	DW-LS-712-M30-002	1/75
DW-DD-605-M18-120	1/46	DW-HD-601-M50-411	1/73	DW-LS-713-M12	1/74
DW-DD-606-M18-120	1/46	DW-HD-603-M12-200	1/70	DW-LS-713-M18-002	1/75
DW-DD-605-M30	1/54	DW-HD-603-M18-310	1/71	DW-LS-713-M30-002	1/75
DW-DD-606-M30	1/54	DW-HD-603-M18-411	1/71	DW-LS-714-M12	1/74
DW-DD-605-M30-120	1/54	DW-HD-603-M30-310	1/72	DW-LS-714-M18-002	1/75
DW-DD-606-M30-120	1/54	DW-HD-603-M30-411	1/72	DW-LS-714-M30-002	1/75
DW-DD-615-M12	1/41	DW-HD-603-M50-300	1/73		
DW-DD-616-M12	1/41	DW-HD-603-M50-411	1/73		
DW-DD-615-M12-120	1/41	DW-HD-611-M12-200	1/70		
DW-DD-616-M12-120	1/41	DW-HD-611-M18-310	1/71		
DW-DD-615-M18	1/48	DW-HD-611-M30-310	1/72		
DW-DD-616-M18	1/48	DW-HD-611-M30-411	1/72		
DW-DD-615-M18-120	1/48	DW-HD-611-M50-300	1/73		
DW-DD-616-M18-120	1/48	DW-HD-611-M50-411	1/73		

Фотоэлектрические бесконтактные выключатели

LTS-1180-303 (-XXX)

Фотоэлектрический датчик	L	Специальное исполнение
Тип датчика		Исполнение
Оптоволоконный	F	00 3- или 4- проводный однолучевой датчик (излучатель)
С подавлением заднего фона	H	<u>4-проводный датчик NPN, выход:</u>
Однолучевой датчик	L	01 переключаемый
Рефлекторный датчик	R	02 Включение на свет
Диффузный датчик	T	<u>4-проводный датчик PNP, выход:</u>
Принадлежности	X	03 переключаемый
		04 Включение на свет
		<u>UC* датчик</u>
		10 однолучевой (излучатель)
		15 с одним релейный выходом
		65 с одним релейный выходом и таймером
		<u>3-проводный датчик NPN, выход:</u>
		01 включение на свет
		02 включение на затемнение
		<u>3-проводный датчик PNP, выход:</u>
		03 включение на свет
		04 включение на затемнение
		+50 со встроенным таймером
		* UC: 20 ... 265 VAC / 20 ... 320 VDC
Датчик кабелем		Типоразмеры
Датчик с разъемом	S	<u>Синтетические световоды</u>
Датчик с клеммным соединением	T	020 длина в дм (2 м)
Датчик с кабелем и разъемом	V	<u>Стекловолоконные световоды</u>
Синтетический световод	P	025 длина в см (0.25 м)
Стекловолоконный световод	G	050 длина в см (0.50 м)
Отражатель	R	100 длина в см (1 м)
Режущий инструмент для оптоволокна	F	<u>Принадлежности</u>
Монтажный кронштейн	W	000-001 основной рефлектор
		012 рефлектор тип 12
		013 рефлектор тип 13
		014 рефлектор тип 14
		015 рефлектор тип 15
		025 рефлектор Ø 25.2 mm
		046 рефлектор Ø 46 mm
		084 рефлектор Ø 82 mm
Серии		
<u>Цилиндрическое исполнение</u>		
Ø 4 mm	1040	
M5	1050	
M12	1120	
M12 laser	112#L	
M18	1180	
M18 laser	118#L	
M18 с угловым отражателем	1180W	
<u>Прямоугольное исполнение</u>		
5x7 mm	0507	
30x30 mm (высокоэффективный)	3030	
30x30 mm (стандартный)	3031	
31x60 mm (стандартный)	3#60	
31x60 mm (обучаемый режим настройки)	3#65	
31x60 mm (с высокой частотой переключения)	326#	
31x60 mm (излучение голубого свечения)	336#	
40x40 mm	4040	
50x50 mm	5050	
65x83 mm	6080	
<u>Синтетические световоды</u>		
Диффузный датчик	1###	
Однолучевой датчик	2###	
Миниатюрный/стандартный/ коаксиальный	#0##	
Гибкий	#1##	
Люминесцентный	#2##	
<u>Стекловолоконные световоды</u>		
Аксиальный диффузный датчик	1###	
радиальный диффузный датчик	2###	
Аксиальный однолучевой датчик	3###	
Радиальный однолучевой датчик	4###	
Принадлежности	0###	
<u>Универсальные монтажные кронштейны</u>		
Для 3030 / 3031 серий	3030	
Для 3060 / 3065 серий	3060	
Для 4040 серий	4040	
Для 5050 серий	5050	
Для 6080 серий	6080	
0	4-проводный однолучевой датчик	
1	4-проводный стандартный датчик	
2	3-проводный однолучевой датчик	
3	3-проводный стандартный датчик	

Фотоэлектрические бесконтактные выключатели

Основная часть	Часть/Страница	Основная часть	Часть/Страница	Основная часть	Часть/Страница
LFK-3030-101	2/107	LHS-1180-301	2/98	LLK-3031-200 (излучатель)	2/109
LFK-3030-102	2/107	LHS-1180-303	2/98	LLK-3031-202 (приемник)	2/109
LFK-3030-103	2/107	LHS-1180W-301	2/104	LLK-3031-204 (приемник)	2/109
LFK-3030-104	2/107	LHS-1180W-303	2/104	LLK-4040-000 (излучатель)	2/111
LFK-3031-301	2/109	LHS-3030-101	2/107	LLK-4040-001 (приемник)	2/111
LFK-3031-302	2/109	LHS-3030-102	2/107	LLK-4040-002 (приемник)	2/111
LFK-3031-303	2/109	LHS-3030-103	2/107	LLK-4040-003 (приемник)	2/111
LFK-3031-304	2/109	LHS-3030-104	2/107	LLK-4040-004 (приемник)	2/111
LFK-3060-101	2/114	LHS-3031-301	2/109	LLK-5050-000 (излучатель)	2/113
LFK-3060-103	2/114	LHS-3031-303	2/109	LLK-5050-000-502 (излучатель)	2/113
LFK-3065-101	2/116	LHS-6080-101	2/119	LLK-5050-001 (приемник)	2/113
LFK-3065-103	2/116	LHS-6080-103	2/119	LLK-5050-001-502 (приемник)	2/113
LFK-3260-101	2/115	LHS-6080-115	2/119	LLK-5050-002 (приемник)	2/113
LFK-3260-103	2/115	LHS-6080-151	2/119	LLK-5050-002-502 (приемник)	2/113
LFK-3265-101	2/117	LHS-6080-153	2/119	LLK-5050-003 (приемник)	2/113
LFK-3265-103	2/117	LHS-6080-165	2/119	LLK-5050-003-502 (приемник)	2/113
LFK-3360-101	2/115	LHT-6080-101	2/119	LLK-5050-004 (приемник)	2/113
LFK-3360-103	2/115	LHT-6080-103	2/119	LLK-5050-004-502 (приемник)	2/113
LFK-3365-101	2/117	LHT-6080-115	2/119	LLS-1040-200 (излучатель)	2/89
LFK-3365-103	2/117	LHT-6080-151	2/119	LLS-1040-202 (приемник)	2/89
LFK-4040-101	2/111	LHT-6080-153	2/119	LLS-1040-204 (приемник)	2/89
LFK-4040-102	2/111	LHT-6080-165	2/119	LLS-1050-200 (излучатель)	2/89
LFK-4040-103	2/111	LLK-1040-200 (излучатель)	2/89	LLS-1050-202 (приемник)	2/89
LFK-4040-104	2/111	LLK-1040-202 (приемник)	2/89	LLS-1050-204 (приемник)	2/89
LFS-3030-101	2/111	LLK-1040-204 (приемник)	2/89	LLS-1120-200 (излучатель)	2/95
LFS-3030-102	2/107	LLK-1050-200 (излучатель)	2/89	LLS-1120-201 (приемник)	2/95
LFS-3030-103	2/107	LLK-1050-202 (приемник)	2/89	LLS-1120-202 (приемник)	2/95
LFS-3030-104	2/107	LLK-1050-204 (приемник)	2/89	LLS-1120-203 (приемник)	2/95
LFS-3031-301	2/109	LLK-1120-200 (излучатель)	2/95	LLS-1120-204 (приемник)	2/95
LFS-3031-302	2/109	LLK-1120-201 (приемник)	2/95	LLS-1121L-200 (излучатель)	2/97
LFS-3031-303	2/109	LLK-1120-202 (приемник)	2/95	LLS-1121L-201 (приемник)	2/97
LFS-3031-304	2/109	LLK-1120-203 (приемник)	2/95	LLS-1121L-202 (приемник)	2/97
LFS-3060-101	2/114	LLK-1120-204 (приемник)	2/95	LLS-1121L-203 (приемник)	2/97
LFS-3060-103	2/114	LLK-1121L-200 (излучатель)	2/97	LLS-1121L-204 (приемник)	2/97
LFS-3065-101	2/116	LLK-1121L-201 (приемник)	2/97	LLS-1180-000 (излучатель)	2/99
LFS-3065-103	2/116	LLK-1121L-202 (приемник)	2/97	LLS-1180-001 (приемник)	2/99
LFS-3260-101	2/115	LLK-1121L-203 (приемник)	2/97	LLS-1180-002 (приемник)	2/99
LFS-3260-103	2/115	LLK-1121L-204 (приемник)	2/97	LLS-1180-003 (приемник)	2/99
LFS-3265-101	2/117	LLK-1180-000 (излучатель)	2/99	LLS-1180-004 (приемник)	2/99
LFS-3265-103	2/117	LLK-1180-001 (приемник)	2/99	LLS-1180W-000 (излучатель)	2/105
LFS-3360-101	2/115	LLK-1180-002 (приемник)	2/99	LLS-1180W-001 (приемник)	2/105
LFS-3360-103	2/115	LLK-1180-003 (приемник)	2/99	LLS-1180W-002 (приемник)	2/105
LFS-3365-101	2/117	LLK-1180-004 (приемник)	2/99	LLS-1180W-003 (приемник)	2/105
LFS-3365-103	2/117	LLK-1180W-000 (излучатель)	2/105	LLS-1180W-004 (приемник)	2/105
LFS-4040-101	2/111	LLK-1180W-001 (приемник)	2/105	LLS-1181L-000 (излучатель)	2/103
LFS-4040-102	2/111	LLK-1180W-002 (приемник)	2/105	LLS-1181L-001 (приемник)	2/103
LFS-4040-103	2/111	LLK-1180W-003 (приемник)	2/105	LLS-1181L-002 (приемник)	2/103
LFS-4040-104	2/111	LLK-1180W-004 (приемник)	2/105	LLS-1181L-003 (приемник)	2/103
LHK-1180-301	2/98	LLK-1181L-000 (излучатель)	2/103	LLS-1181L-004 (приемник)	2/103
LHK-1180-303	2/98	LLK-1181L-001 (приемник)	2/103	LLS-3030-000 (излучатель)	2/107
LHK-1180W-301	2/104	LLK-1181L-002 (приемник)	2/103	LLS-3030-001 (приемник)	2/107
LHK-1180W-303	2/104	LLK-1181L-003 (приемник)	2/103	LLS-3030-002 (приемник)	2/107
LHK-3030-101	2/107	LLK-1181L-004 (приемник)	2/103	LLS-3030-003 (приемник)	2/107
LHK-3030-102	2/107	LLK-3030-000 (излучатель)	2/107	LLS-3030-004 (приемник)	2/107
LHK-3030-103	2/107	LLK-3030-001 (приемник)	2/107	LLS-3031-200 (излучатель)	2/109
LHK-3030-104	2/107	LLK-3030-002 (приемник)	2/107	LLS-3031-202 (приемник)	2/109
LHK-3031-301	2/109	LLK-3030-003 (приемник)	2/107	LLS-3031-204 (приемник)	2/109
LHK-3031-303	2/109	LLK-3030-004 (приемник)	2/107	LLS-4040-000 (излучатель)	2/111

Фотоэлектрические бесконтактные выключатели

Основная часть	Часть/Страница	Основная часть	Часть/Страница	Основная часть	Часть/Страница
LLS-4040-001 (приемник)	2/111	LRS-3030-103	2/107	LTK-1180W-101	2/105
LLS-4040-002 (приемник)	2/111	LRS-3030-104	2/107	LTK-1180W-102	2/105
LLS-4040-003 (приемник)	2/111	LRS-3031-302	2/109	LTK-1180W-103	2/105
LLS-4040-004 (приемник)	2/111	LRS-3031-304	2/109	LTK-1180W-104	2/105
LLS-5050-000 (излучатель)	2/113	LRS-4040-101	2/111	LTK-3030-101	2/106
LLS-5050-000-502 (излучатель)	2/113	LRS-4040-102	2/111	LTK-3030-102	2/106
LLS-5050-001 (приемник)	2/113	LRS-4040-103	2/111	LTK-3030-103	2/106
LLS-5050-001-502 (приемник)	2/113	LRS-4040-104	2/111	LTK-3030-104	2/106
LLS-5050-002 (приемник)	2/113	LRS-5050-101	2/112	LTK-3031-301	2/108
LLS-5050-002-502 (приемник)	2/113	LRS-5050-102	2/112	LTK-3031-303	2/108
LLS-5050-003 (приемник)	2/113	LRS-5050-103	2/112	LTK-4040-101	2/110
LLS-5050-003-502 (приемник)	2/113	LRS-5050-104	2/112	LTK-4040-102	2/110
LLS-5050-004 (приемник)	2/113	LRS-6080-102	2/119	LTK-4040-103	2/110
LLS-5050-004-502 (приемник)	2/113	LRS-6080-104	2/119	LTK-4040-104	2/110
LLS-6080-000 (излучатель)	2/119	LRS-6080-115	2/119	LTK-5050-101	2/113
LLS-6080-002 (приемник)	2/119	LRS-6080-152	2/119	LTK-5050-101-501	2/113
LLS-6080-004 (приемник)	2/119	LRS-6080-154	2/119	LTK-5050-102	2/113
LLS-6080-010 (излучатель)	2/119	LRS-6080-165	2/119	LTK-5050-102-501	2/113
LLS-6080-015 (приемник)	2/119	LRT-6080-102	2/119	LTK-5050-103	2/113
LLS-6080-052 (приемник)	2/119	LRT-6080-104	2/119	LTK-5050-103-501	2/113
LLS-6080-054 (приемник)	2/119	LRT-6080-115	2/119	LTK-5050-104	2/113
LLS-6080-065 (приемник)	2/119	LRT-6080-152	2/119	LTK-5050-104-501	2/113
LLT-6080-000 (излучатель)	2/119	LRT-6080-154	2/119	LTS-1040-301	2/88
LLT-6080-002 (приемник)	2/119	LRT-6080-165	2/119	LTS-1040-301-505	2/90
LLT-6080-004 (приемник)	2/119	LTK-0507-301	2/93	LTS-1040-301-506	2/91
LLT-6080-010 (излучатель)	2/119	LTK-0507-301-501	2/92	LTS-1040-303	2/88
LLT-6080-015 (приемник)	2/119	LTK-0507-302	2/93	LTS-1040-303-505	2/90
LLT-6080-052 (приемник)	2/119	LTK-0507-302-501	2/92	LTS-1040-303-506	2/91
LLT-6080-054 (приемник)	2/119	LTK-0507-303	2/93	LTS-1050-301	2/89
LLT-6080-065 (приемник)	2/119	LTK-0507-303-501	2/92	LTS-1050-301-505	2/91
LRK-1120-302	2/95	LTK-0507-304	2/93	LTS-1050-301-506	2/91
LRK-1120-304	2/95	LTK-0507-304-501	2/92	LTS-1050-303	2/89
LRK-1180-302	2/99	LTK-1040-301	2/88	LTS-1050-303-505	2/91
LRK-1180-304	2/99	LTK-1040-301-505	2/90	LTS-1050-303-506	2/91
LRK-1180W-302	2/105	LTK-1040-301-506	2/91	LTS-1120-301	2/94
LRK-1180W-304	2/105	LTK-1040-303	2/88	LTS-1120-303	2/94
LRK-3030-101	2/107	LTK-1040-303-505	2/90	LTS-1180-101	2/99
LRK-3030-102	2/107	LTK-1040-303-506	2/91	LTS-1180-102	2/99
LRK-3030-103	2/107	LTK-1050-301	2/89	LTS-1180-103	2/99
LRK-3030-104	2/107	LTK-1050-301-505	2/91	LTS-1180-104	2/99
LRK-3031-302	2/109	LTK-1050-301-506	2/91	LTS-1180L-101	2/101
LRK-3031-304	2/109	LTK-1050-303	2/89	LTS-1180L-101-516	2/100
LRK-4040-101	2/111	LTK-1050-303-505	2/91	LTS-1180L-102	2/101
LRK-4040-102	2/111	LTK-1050-303-506	2/91	LTS-1180L-102-516	2/100
LRK-4040-103	2/111	LTK-1120-301	2/94	LTS-1180L-103	2/101
LRK-4040-104	2/111	LTK-1120-303	2/94	LTS-1180L-103-516	2/100
LRK-5050-101	2/112	LTK-1180-101	2/99	LTS-1180L-104	2/101
LRK-5050-102	2/112	LTK-1180-102	2/99	LTS-1180L-104-516	2/100
LRK-5050-103	2/112	LTK-1180-103	2/99	LTS-1180W-101	2/105
LRK-5050-104	2/112	LTK-1180-104	2/99	LTS-1180W-102	2/105
LRS-1120-302	2/95	LTK-1180L-101	2/101	LTS-1180W-103	2/105
LRS-1120-304	2/95	LTK-1180L-101-516	2/100	LTS-1180W-104	2/105
LRS-1180-302	2/99	LTK-1180L-102	2/101	LTS-3030-101	2/106
LRS-1180-304	2/99	LTK-1180L-102-516	2/100	LTS-3030-102	2/106
LRS-1180W-302	2/105	LTK-1180L-103	2/101	LTS-3030-103	2/106
LRS-1180W-304	2/105	LTK-1180L-103-516	2/100	LTS-3030-104	2/106
LRS-3030-101	2/107	LTK-1180L-104	2/101	LTS-3031-301	2/108
LRS-3030-102	2/107	LTK-1180L-104-516	2/100	LTS-3031-303	2/108

Фотоэлектрические бесконтактные выключатели

Основная часть	Часть/Страница
LTS-4040-101	2/110
LTS-4040-102	2/110
LTS-4040-103	2/110
LTS-4040-104	2/110
LTS-5050-101	2/113
LTS-5050-101-501	2/113
LTS-5050-102	2/113
LTS-5050-102-501	2/113
LTS-5050-103	2/113
LTS-5050-103-501	2/113
LTS-5050-104	2/113
LTS-5050-104-501	2/113
LTS-6080-101	2/118
LTS-6080-103	2/118
LTS-6080-115	2/118
LTS-6080-151	2/118
LTS-6080-153	2/118
LTS-6080-165	2/118
LTT-6080-101	2/118
LTT-6080-103	2/118
LTT-6080-115	2/118
LTT-6080-151	2/118
LTT-6080-153	2/118
LTT-6080-165	2/118
LXR-0000-000	2/121
LXR-0000-012	2/121
LXR-0000-013	2/121
LXR-0000-014	2/121
LXR-0000-015	2/121
LXR-0000-025	2/121
LXR-0000-046	2/121
LXR-0000-084	2/121
LXW-3030-000	2/120
LXW-3030-001	2/120
LXW-3060-000	2/120
LXW-4040-000	2/120
LXW-5050-000	2/120
LXW-6080-000	2/120

Световоды

Основная часть	Часть/Страница
LFG-1005-###	3/131
LFG-1010-###	3/132
LFG-1015-###	3/132
LFG-1020-###	3/132
LFG-1022-050	3/135
LFG-1030-###	3/132
LFG-2010-###	3/132
LFG-2020-###	3/133
LFG-2030-###	3/133
LFG-3005-###	3/133
LFG-3010-###	3/133
LFG-3015-###	3/133
LFG-3020-###	3/134
LFG-3022-050	3/135
LFG-3030-###	3/134
LFG-4010-###	3/134
LFG-4020-###	3/134
LFG-4030-###	3/134
LFP-0001-000	3/130
LFP-0002-000	3/130
LFP-0003-000	3/130
LFP-1001-020	3/124
LFP-1002-020	3/125
LFP-1003-020	3/126
LFP-1004-020	3/125
LFP-1005-020	3/126
LFP-1006-020	3/125
LFP-1007-020	3/125
LFP-1010-020	3/127
LFP-1011-020	3/127
LFP-1012-020	3/124
LFP-1013-020	3/126
LFP-1102-020	3/125
LFP-1105-020	3/126
LFP-1108-020	3/127
LFP-1109-020	3/127
LFP-1202-020	3/126
LFP-2001-020	3/128
LFP-2002-020	3/128
LFP-2003-020	3/128
LFP-2004-020	3/129
LFP-2005-020	3/129
LFP-2006-020	3/128
LFP-2102-020	3/129
LFP-2104-020	3/129
LFP-2202-020	3/129
LXF-0000-000	3/130
LXG-0000-060	3/135
LXG-0000-080	3/135

1
Индуктивные датчики

2
Фотоэлектрические датчики

3
Световоды

4
Ультразвуковые датчики

5
Соединительные кабели


6
Аксессуары

7
Глоссарий

8
Алфавитный указатель


Ультразвуковые бесконтактные выключатели

UTS-1180C-303 (-XXX)



Основная часть	Часть/Страница	Основная часть	Часть/Страница
APE-0000-001	4/154	UTS-1181C-303	4/143
APE-0000-003	4/154	UTS-1181W-303	4/145
ULK-4040-000	4/152	UTS-1300-107	4/148
ULK-4040-003	4/152	UTS-1300-113	4/150
ULS-4040-000	4/153	UTS-1300-123	4/150
ULS-4040-003	4/153	UTS-1300-303	4/148
ULS-4040-000-305	4/153	UTS-1301-107	4/149
ULS-4040-003-305	4/153	UTS-1301-113	4/151
URS-1180C-303	4/143	UTS-1301-123	4/151
URS-1180W-303	4/145	UTS-1301-303	4/149
URS-1181C-303	4/143	UTS-1302-107	4/149
URS-1181W-303	4/145	UTS-1302-113	4/151
UTS-1180-303	4/146	UTS-1302-123	4/151
UTS-1180-329	4/147	UTS-1302-303	4/149
UTS-1180C-303	4/142	UTS-1303-107	4/149
UTS-1180W-303	4/144	UTS-1303-113	4/151
UTS-1181-303	4/147	UTS-1303-123	4/151
UTS-1181-329	4/147	UTS-1303-303	4/149

Подключаемые кабели



Основная часть	Часть/Страница	Основная часть	Часть/Страница
S08-3FUG-020	5/156	S12-3FVW-020	5/156
S08-3FUW-020	5/156	S12-3FVW-020-015	5/156
S08-3FUW-020-904	5/156	S12-4FUG-020	5/156
S08-3FUW-020-905	5/156	S12-4FUW-020	5/156
S08-3FVG-020	5/156	S12-4FVG-020	5/156
S08-3FVW-020	5/156	S12-4FVW-020	5/156
S08-4FUG-020	5/156	S12-5FUG-020	5/156
S08-4FUW-020	5/156	S12-5FUW-020	5/156
S08-4FVG-020	5/156	S12-5FVG-020	5/156
S08-4FVW-020	5/156	S12-5FVW-020	5/156
S12-3FUG-020	5/156		
S12-3FUG-020-015	5/156		
S12-3FUW-020	5/156		
S12-3FUW-020-015	5/156		
S12-3FUW-020-904	5/156		
S12-3FUW-020-905	5/156		
S12-3FVG-020	5/156		
S12-3FVG-020-015	5/156		



Европа

Австрия
Бельгия
Чехия
Дания
Финляндия
Франция
Германия
Великобритания
Греция
Венгрия
Ирландия
Италия
Люксембург
Голландия
Норвегия
Польша
Португалия
Словакия
Словения
Испания
Швеция

Швейцария
Турция

Африка

ЮАР

Америка

Аргентина
Бразилия
Канада
Чили
Колумбия
Мексика
США
Венесуэла

Азия

Китай
Индия
Индонезия
Япония
Корея

Малайзия
Пакистан
Филиппины
Сингапур
Тайвань
Таиланд
Вьетнам

Австралия

Австралия
Новая Зеландия

Ближний Восток

ЕГИПЕТ
ИРАН
ИЗРАИЛЬ
СИРИЯ
ОАЭ

Условия поставки уточняйте у регионального представителя.

ООО Intelmatica

Krasnogvardeysky Per. 15 - 197342 St. Pertersburg

Tel: +7 812 320 42 37 - **Fax:** +7 26 812 320 42 37

Internet: www.intelmatica.ru - **E-mail:** office@intelmatica.ru

Contrinex AG Industrial Electronics

route André Piller 50 - CH 1762 Givisiez - Switzerland

Tel: +41 26 460 46 46 - **Fax:** +41 26 460 46 40

Internet: www.contrinex.com - **E-mail:** info@contrinex.com