Тип TF 49

basic @ temp

Фронтальный датчик температуры с резьбой G1/2” и сварной муфтой

Главные особенности

- Фронтальное измерение температуры со сварной муфтой (пример - BP15)
- Асептическое соединение
- Программируемый преобразователь
- Разделение со средой через сталь Nr. 1.4404 и материал PEEK

Технические особенности

- 1 или 2xPt100, класс. A, 1/3DIN, 1/10DIN
- Диапазон измерений -30°C..+150°C
- Электрическое подключение через встроенный кабель или разъём M12
- Присоединение G1/2”, без уплотнений
- Степень защиты IP69K

С преобразователем MU



Без преобразователя MU



Области применения:

- Измерение температуры торцом в пищевой индустрии и фармацевтике
- Измерение температуры в емкостях с мешалками и т.п.
- Измерения температуры поверхностей во всех отраслях промышленности
- Экономичный вариант

Заказной код TF 49

TF 49 - [ ][ ] - [Z] - [ ][ ] - [ ]

Электрическое подключение						
С разъёмом M12	1	1				
С встроенным кабелем (X = длина в метрах, минимум 2 m)	1	X				
Исполнение						
Фронтальное			Z			
Тип сенсора						
1xPT100 класс A				1	A	
1xPT100 1/3 DIN				1	C	
1xPT100 1/10 DIN				1	D	
2xPT100 класс A				2	A	
2xPT100 1/3 DIN				2	C	
2xPT100 1/10 DIN				2	D	
Выходные сигналы						
Преобразователь выходного сигнала 4-20 mA (укажите диапазон измерений)						MU